

泡沫混凝土设备|外墙保温板设备厂家

产品名称	泡沫混凝土设备 外墙保温板设备厂家
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

水泥发泡保温板生产线 泡沫混凝土设备 外墙保温板设备厂家 发泡水泥保温生产线

山东德州市宁津县鑫伟保温设备厂 销售电话：15092522377

一、技术产品介绍

水泥发泡保温板是将发泡剂加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、自然养护而成的轻质多孔混凝土板材。

发泡混凝土无机保温板，是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带最理想的保温材料，该产品导热系数低、保温效果好、不燃、防水，与墙体粘结力强、强度高，无毒害放射物质、环保。与建筑物使用寿命同期，而且施工简便、快捷。

产品性能

稳定性：

水泥发泡保温板墙体保温技术的保温效能，可按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决冷热桥对外墙保温性能的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了外保温层的稳定性，不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载，保温层不致于基底分离、脱落。

不燃性：

由于水泥发泡保温板为不燃材料，因此用于内、外保温具有良好的防火性能。

憎水性：

水泥发泡保温板为憎水性材料、非连通孔，具有良好的防水性能，而且耐久长，化学、物理稳定性高。

二、应用范围

- 1.用于建筑外围护墙体保温工程；
- 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；
- 3.用于屋面保温板。

三、性能要求水泥发泡保温板的主要性能要求：

试验项目

单位

性能指标

干表观密度

kg/m³

250

含水率

%

5

吸水率

%

20

干燥收缩值

mm/m

1.0

抗冻性（D30）

质量损失

%

5

强度损失

%

25

抗压强度

MPa

0.35

抗折强度

MPa

0.15

垂直于板面方向的抗拉强度

MPa

0.20

软化系数

—

0.60

碳化系数

—

0.80

导热系数

W/(m·K)

0.06