

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌

产品名称	ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	74100.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex

深圳市中天防爆科技有限公司ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex介绍：防爆红外摄像机一般可以分为三类，故价格可以大致分为三种，ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆红外定焦摄像机：网民也常称防爆红外定焦摄像头、防爆红外定焦摄像仪、防爆红外摄像机等；ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆红外变焦摄像机：网民也常称防爆红外变焦摄像头、防爆红外变焦摄像仪、红外防爆变焦摄像机、红外防爆变焦摄像头、红外防爆变焦摄像仪等；ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆红外网络高清摄像机：网民也常称防爆红外网络高清摄像头、防爆红外网络高清摄像仪、网络高清防爆红外摄像机、网络高清防爆红外摄像头、网络高清防爆红外摄像仪、防爆网络红外摄像机、防爆网络红外摄像头、防爆网络红外摄像仪、防爆高清红外摄像机、防爆高清红外摄像头、防爆高清红外摄像仪、防爆摄像机、防爆摄像头等。一般来说，防爆红外摄像机产品参数不一样，采购数量不一样，价格方面也会存在一些差异，ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex具体价格还需结合具体项目来深入探讨

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex产品特征

- A.采用Sony高清晰度CCD传感器，性能稳定，画质清晰。
- B.内置6颗高亮度大功率红氏外灯，照度过低红外灯自动开启，可视距离达80米。
- C.镜头全部采用IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。

D.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。

E.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。

F.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

G.高硬度特种碳钢经氟碳喷涂处理，防爆性能优良，经久耐用。

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆网络摄像机没声音何缘故ZTKB-Ex

1、如果是确定LINE音频输入端口，那么检查一下拾音器电源供电是否正常，检查拾音器的接法是否对

。 2、首先确定网络摄像机音频输入是否为：LINEIN(线性电平)

如果以上两者都确定情况下，网络摄像机录下来的音质还是很模糊或没有声音? A、首先检查一下，拾音器音频信号输出的接法，一般网络摄像机的音频输入接头是3.5的耳机接头，那么对应的拾音器音频信号线，就要转接成3.5的耳机接头。 B、应注意虽然你接上了3.5的耳机接头，但是3.5接头，他是有分双通道和单通道之分，即是立体声和单声道之分，检查一下你的3.5接头是双通道还是单通道的。 C、现在的某些品牌的网络摄像机的音频输入是同时具备：LINE和MIC输入，也就是说一个音频输入端口，他可能是左声道是LINE右声道就是 MIC，出现这样的情况下，就不能左右声道一起并接3.5的正极了，要分开接。比如，负极还是接负极，正极就接3.5接头的其中一根，然后听听声音是否正常，如还不正常，就换另外一根音频线来接。而不能进行左右声道都并联，也禁止使用单声道的3.5接头，一定要用双通道的接头。3.5接头是国际上标准接口，如果3.5的耳机接头上有两根黑线的，即代表为双通道接口，那两根黑线其实是绝缘环来的，3.5接头顶部尖的部分为立体声左声道，绝缘环中间的为右声道，根部为负极也就是接地。如果是单声道的3.5接头，相反就是只能看到一根黑色的绝缘环，即尖的为正极，根部来负极! D、如果确认是单声道的，那么拾音器的正极就是接3.5的正极，负极对应接负极。如果你的的是双通道的情况下，那么就会有三芯线，拾音器负极接3.5的负极，而正极就接3.5接头对应的另外两芯线，分别是左右声道。

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆定焦摄像机技术参数

产品型号

ZTKB-Ex01

红外距离

80m

防爆标志

Ex d IIC T6 Gb

灯数量

6颗

防护等级

IP66

红外开关

照度低于0Lux自动开启

成像器件

彩色1/3"SONY Super HAD CCD

镜头选择

4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm (可选)

信号制式

PAL

电源要求

DC12V /AC220V

解析度

420/480/540/650/700TVL

产品材质

优质碳钢表面氟碳喷涂处理 (304不锈钢可选)

白平衡

自动白平衡

外形尺寸

∅ 168mm × 303 mm(L)

背光补偿

开/关

重量

10kg

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆变焦摄像机技术参数

ZTKB-Ex02

彩色1/4"SONY Super HAD CCD

SONY FCB-CX480CP

480TVL

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆网络摄像机技术参数

产品型号

ZTKB-Ex07

图像传感器

1/3" Progressive Scan CMOS 130万

1/2.8" ProgressiveScan CMOS 210万

视频分辨率

130万像素 (960P , 分辨率1280*960)

210万像素 (1080P , 分辨率1920*1080)

DC12V

视频帧率

1-30FPS

支持协议

HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP,BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

双码流

支持

RS485接口

1路, 支持透明通道连接, 支持多种云台协议

视频码率

32k~12Mbps码率可调

有线网络

1路10/100M以太网, RJ45接口

产品材质

特种碳钢表面氟碳喷涂处理 (304不锈钢可选)

系统资源

ARM-432MHZ/32M NAND FLASH/1Gb DRAM/H264 CODEC,JPEG CODEC

外形尺寸

φ 168mm × 303 mm(L)

低照度

彩色：1.0Lux，黑白：0LUX（红外灯开启）

重量

10kg

视频编码

H.264 Main Profile编码

出线孔规格

G-1/2

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex产品描述：

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex防爆摄像机电源如何选择ZTKB-Ex

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex文章标签：防爆摄像机、防爆摄像头、防爆红外摄像机、防爆红外摄像头、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像头厂家、防爆摄像机厂家、防爆摄像头厂家、防爆摄像机价格、防爆摄像头价格、防爆摄像机生产厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像机品牌、防爆摄像头品牌、防爆摄像机选型、防爆摄像头选型；防爆高速球、防爆高速球厂家、防爆高速球价格、防爆高速球生产厂家、防爆高速球品牌；摄像机防爆护罩、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家、摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌；防爆摄像机护罩、防爆摄像机护罩厂家、防爆摄像机护罩生产厂家、防爆摄像机护罩价格、防爆摄像机护罩品牌；防爆红外一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机厂家、防爆红外一体化摄像机生产厂家、防爆红外一体化摄像机价格、防爆红外一体化摄像机品牌；防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机品牌。

在使用摄像机电源的时候一般的都会出现什么问题呢?ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex

摄像机一般的活都会使用的是DC12V功率有2A,1A的摄像机电源，有的摄像机是云台的需要24V的来供电。不过在摄像机使用的过程中一般的摄像机不会出现什么问题，但是大多数就是摄像机电源损坏。因为摄像机电源的好坏也会直接影响到摄像机的监控效果。尤其是在用红外线摄像机的时候很明显。所以在配置摄像机电源的时候一定要配置比较好的摄像机电源而且要跟摄像机相匹配的因为只有这样摄像机和摄像机电源才不会出现什么问题。

如果摄像机电源线出现电流干扰要怎么解决?ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex

其实就是在监控工程布线的时候不要把视频线和摄像机电源线放在一起。如果放在一起的就会出现电流干扰的问题。其实在布线的时候还有了解客户是用在什么地方。然后在解决问题。

怎样合理的配置摄像机电源的功率?ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex

有很多的方案在实施的时候就会发现当初设计的摄像机电源容量不够。不够的话还需要添加摄像机电源。在摄像机启动的瞬间，启动电流比较大然后在加上工程上远距离传输的损耗。所以在方案实施的时候才会发现摄像机电源容量不够。其实在计算摄像机电源功率的时候要把整个监控系统的摄像机额定功率相加在乘1.3以后得出的结果就是摄像机需要的摄像机电流容量了。所以一定要在方案实施的前面计算好摄像机一共需要多少功率的摄像机电源。因为只有这样在方案实施的时候才不会发现摄像机电源的容量不够。

摄像机电源其实是比较容易出现问题是原因是在实施方案的时候老是功率不够。又不去增加摄像机电源所以摄像机电源是因为供电的电流比较大所以才会使摄像机电源很容易损坏。只有在方案实施的时候提前计算好摄像机需要多少功率的电源。在实施方案的时候才不会出现功率不够的问题。而摄像机电源也不会出现什么问题。

ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex相关标签：防爆摄像机、防爆摄像头、耐高温防爆摄像机、网络防爆摄像机、高清防爆摄像机、网络高清防爆摄像机、防爆红外摄像机、网络防爆红外摄像机、高清防爆红外摄像机、网络高清防爆红外摄像机、防爆高速球、网络防爆高速球、高清防爆高速球、网络高清防爆高速球、防爆一体化摄像机、网络防爆一体化摄像机、高清防爆一体化摄像机、网络高清防爆一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机、防爆护罩、摄像机防爆护罩、防爆红外护罩、耐高温防爆护罩、耐高温防爆水冷护罩、车载防爆摄像机、油罐车防爆摄像机、微型防爆摄像机、防爆云台、防爆解码控制器、防爆接线箱。

深圳市中天防爆科技有限公司///ExdIICT6防爆红外摄像机厂家价格品牌ZTKB - Ex