

恒远衡器HY-MTB-M S型式传感器

产品名称	恒远衡器HY-MTB-M S型式传感器
公司名称	常州恒远电子衡器有限公司
价格	864.00/只
规格参数	品牌:恒远 型号:HY-MTB-M 包装:纸箱包装
公司地址	常州市新北区薛冶路106号
联系电话	0519-85523130 18915052665

产品详情

hy-波纹管称重传感器

产品简介

hy-波纹管称重传感器，传感器弹性体采用合金钢或者不锈钢材质；采用波纹管焊接密封；有高精度，高可靠性。防护等级达到ip68波纹管焊接，内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀，可适用于各种环境，应用于皮带秤、平台秤等工业控制系统中。

技术参数 额定载荷：5kg，10kg，20kg，30kg，50kg,75kg,100kg，150kg，200kg，300kg，500kg，
综合误差：(-)0.02%f.s；可选变送器（输出）：0-5v、1-5v、0-10v、4-20ma、0-20ma；
可选类型号：合金钢、不锈钢、防爆型、高温型；



型号 model		ht
量程 capacity		5kg ~ 500kg
综合误差 comprehensive error		0.02
输出灵敏度 output sensitivity	mv/v	2.000 (-)0.02%
非线性 nonlinearity	%f.s.	(-)0.03
重复性 repeatability	%f.s.	0.02
滞后 hysteresis	%f.s.	(-)0.03
蠕变 creep %f.s	(30min)	(-)0.03
零点温度漂移 temp. effect on zero	%f.s/10	0.003
额定输出温度漂移 temp. effect output	%f.s/10	0.003
零点输出 zero output	%fs	(-)1
输入电阻 input resistance		460 (-)50
输出电阻 output resistance		350 (-)3
绝缘电阻 insulation resistance	m	5000

推荐激励电压excitation voltage	v(dc/ac)	5 ~ 12v
工作温度范围 operation temp. range		-30 ~ 80
过载能力 overload capacity	%f.s.	150
防护等级 degree of protection		ip67~ip68