

恒远衡器HY-MTB 波纹管式传感器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 恒远衡器HY-MTB 波纹管式传感器 |
| 公司名称 | 常州恒远电子衡器有限公司 |
| 价格 | 960.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:恒远 型号:HY-MTB |
| 公司地址 | 常州市新北区薛冶路106号 |
| 联系电话 | 0519-85523130 18915052665 |

产品详情

hy-波纹管称重传感器

产品简介

hy-波纹管称重传感器，传感器弹性体采用合金钢或者不锈钢材质；采用波纹管焊接密封；有高精度，高可靠性。防护等级达到ip68波纹管焊接，内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀，可适用于各种环境，应用于皮带秤、平台秤等工业控制系统中。

技术参数 额定载荷：5kg，10kg，20kg，30kg，50kg,75kg,100kg，150kg，200kg，300kg，500kg，
综合误差：(-)0.02%f.s；可选变送器（输出）：0-5v、1-5v、0-10v、4-20ma、0-20ma；
可选类型号：合金钢、不锈钢、防爆型、高温型；

| |
|----------|
| 型号 model |
|----------|

| | | |
|------------------------------|----------|----------------|
| 量程 capacity | | 5kg ~ 500kg |
| 综合误差 comprehensive error | | 0.02 |
| 输出灵敏度 output sensitivity | mv/v | 2.000 (-)0.02% |
| 非线性 nonlinearity | %f.s. | (-)0.03 |
| 重复性 repeatability | %f.s. | 0.02 |
| 滞后 hysteresis | %f.s. | (-)0.03 |
| 蠕变 creep %f.s | (30min) | (-)0.03 |
| 零点温度漂移 temp. effect on zero | %f.s/10 | 0.003 |
| 额定输出温度漂移 temp. effect output | %f.s/10 | 0.003 |
| 零点输出 zero output | %fs | (-)1 |
| 输入电阻 input resistance | | 460 (-)50 |
| 输出电阻 output resistance | | 350 (-)3 |
| 绝缘电阻 insulation resistance | m | 5000 |
| 推荐激励电压 excitation voltage | v(dc/ac) | 5 ~ 12v |

工作温度范围 operation temp. range -30 ~ 80

过载能力 overload capacity %f.s. 150

防护等级 degree of protection ip67~ip68