

淮南HY-LFS轮辐式称重传感器

产品名称	淮南HY-LFS轮辐式称重传感器
公司名称	常州恒远电子衡器有限公司
价格	596.00/只
规格参数	品牌:恒远 型号:HY-LFS
公司地址	常州市新北区薛冶路106号
联系电话	0519-85523130 18915052665

产品详情

hy-轮辐式称重传感器(大量程)

产品介绍

hy大量程轮辐式传感器采用轮辐式弹性体结构，利用剪切式应力原理，具有低外形、抗偏载、精度高、强度好等特点，适用于多种载荷力的测试。广泛应用于各种电子秤、水泥配料仓、干粉搅拌机及工业自动化测量控制系统。 量程：0-500t（10t，20t，25t，30t，40t）

产品特征

结构紧凑、安装高度低

抗冲击、抗侧向力、抗偏载性能好

长期稳定性好

铝合金或合金钢材质

适用于汽车衡、轨道衡、地上衡、大量程平台秤、料斗秤和料罐秤、材料实验机

技术参数

额定载荷 (r.c.)	kn	2.5,5,10,25,30,50,100,250,450
额定输出 (r.o.)	mv/v	2 ± 0.0050
零点平衡	%r.o.	± 1
综合误差	%r.o.	± 0.03
非线性	%r.o.	± 0.03
滞后	%r.o.	± 0.03
重复性	%r.o.	± 0.02
蠕变 (30分钟)	%r.o.	± 0.03
正常工作温度范围		-10~+40
允许工作温度范围		-20~+70
温度对灵敏度影响	%r.o./10	± 0.02
温度对零点影响	%r.o./10	± 0.02
推荐激励电压	vdc	10
最大激励电压	vdc	15
输入阻抗		770 ± 10
输出阻抗		700 ± 5

绝缘阻抗	m	>5000
安全过载	%r.c.	150
极限过载	%r.c.	300
弹性元件材料		铝/合金钢
防护等级		ip66
电缆线长度	m	6m
接线方式	激励	红：+ 黑：-
	信号	绿：+ 白：-