

南通HY-PGD-M柱式称重传感器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南通HY-PGD-M柱式称重传感器 |
| 公司名称 | 常州恒远电子衡器有限公司 |
| 价格 | 654.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:恒远 型号:HY 包装:纸箱包装 |
| 公司地址 | 常州市新北区薛冶路106号 |
| 联系电话 | 0519-85523130 18915052665 |

产品详情

hy-柱式称重传感器

产品介绍

量程范围广，抗过载能力强，安装高度低，经密封处理,适应恶劣环境,适用于医药化工、煤炭冶金、电子汽车衡、轨道衡、仓储秤、料罐等大吨位的测量.

技术参数 量程：0.2t，0.3t，0.5t，1t，2t，3t，5t，10t，20t，30t，50t，100t，200t 额定载荷：200kg~100t
综合精度：0.05（线性滞后重复性）灵敏度：2.0mv/v 蠕变：(-)0.05 %f (-)s/30min 零点输出：(-)1 %f (-)s
零点温度影响：(-)0.05 %f (-)s/10 输出温度影响：(-)0.05 %f (-)s/10 工作温度：-20 ~ 65
输入阻抗：380 (-)10 输出阻抗：350 (-)3 绝缘电阻：5000 m 安全过载：150% f (-)s
供桥电压：建议10vdc 材质：合金钢 接线方式：输入（ ）：红线 输入（-）：黑线 输出（ ）：绿线 输出（-）：白线

特点用途

柱式称重传感器弹性体采用合金钢；可提供焊接密封；高精度，高可靠性，广泛应用于电子台秤、电子汽车衡、轨道衡、地磅秤、试验机、料斗秤等各种称重测力设备；

额定载荷：1t、2t、3t、5t、10t、15t、10t、20t、30t、40t、50t；

综合误差： $\pm 0.05\%f.s$ ；

可选变送器（模拟输出）：0-5v、1-5v、0-10v、4-20ma；

可选类型：合金钢、不锈钢；