南通HY-PGD-M柱式称重传感器

产品名称	南通HY-PGD-M柱式称重传感器
公司名称	常州恒远电子衡器有限公司
价格	654.00/只
规格参数	品牌:恒远 型号:HY 包装:纸箱包装
公司地址	常州市新北区薛冶路106号
联系电话	0519-85523130 18915052665

产品详情

hy-柱式称重传感器

产品介绍

量程范围广，抗过载能力强，安装高度低，经密封处理,适应恶劣环境,适用于医药化工、煤炭冶金、电子汽车衡、轨道衡、仓储秤、料罐等大吨位的测量.

技术参数 量程：0.2t，0.3t，0.5t，1t，2t，3t，5t，10t，20t，30t，50t，100t，200t 额定载荷：200kg～100t 综合精度 ：0.05（线性 滞后 重复性） 灵敏度 ：2.0mv/v 蠕变 ：(-)0.05 %f (-)s/30min 零点输出 ：(-)1 %f (-)s 零点温度影响 ：(-)0.05 %f (-)s/10°C 输出温度影响 ：(-)0.05 %f (-)s/10°C 工作温度 ：-20°C～ 65°C 输入阻抗 ：380 (-)10 ω 输出阻抗 ：350 (-)3 ω 绝缘电阻：＞ 5000 mω 安全过载 ：150% f (-)s 供桥电压： 建议10vdc 材质 ：合金钢 接线方式： 输入（ ）：红线 输入（-）：黑线 输出（ ）：绿线 输出（-）：白线

特点用途

柱式称重传感器弹性体采用合金钢；可提供焊接密封；高精度，高可靠性，广泛应用于电子台秤、电子汽车衡、轨道衡、地磅秤、试验机、料斗秤等各种称重测力设备；
额定载荷：1t、2t、3t、5t、10t、15t、10t、20t、30t、40t、50t；

综合误差：±0.05%f.s；

可选变送器（模拟输出）：0-5v、1-5v、0-10v、4-20ma；

可选类型：合金钢、不锈钢；