

# BEKA ,MX-F,递进式分配器

产品名称	BEKA ,MX-F,递进式分配器
公司名称	启东市神舟润滑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神舟珠峰 型号:BEKA ,MX-F
公司地址	江苏启东汇龙镇紫薇东路
联系电话	86-513-83227070 86-513-83229790 13862970416

## 产品详情

### BEKA(MX-F)递进式分配器

#### 一、产品介绍

递进式柱塞分配器通过液压顺序控制配油，分配器柱塞的运动受供给的润滑脂支配，这种支配方式最终使得润滑剂依次从各个出口排出。如果润滑脂的流动不正常，例如某一润滑线路或某一润滑点发生堵塞时，分配器也将发生堵塞。这种堵塞现象可用于对分配器进行监控。发生堵塞时，手动注油会出现难以克服的背压。对于EP-S电控泵来说，在过压时安全阀上的泄油小孔就会泄露润滑脂。

递进柱塞分配器采用各种不同的块状结构制造，以便根据润滑点的数量来方便地对分配器进行必要的延长或缩短。也正是因为有了这种块状结构，使得有可能采用由各个柱塞行程具有不同输出的单个配油块，来组成一个完整的递进式分配器。为确保递进式分配器的正常功能，最少需要三个柱塞块，也就是说，至少需要三个配油块。

#### 二、分配器技术参数

分配器块	流量输出		柱塞直径
	每个出口	每个分配器块	
MX-F25	25mm <sup>3</sup>	50mm <sup>3</sup>	3mm
MX-F45	45mm <sup>3</sup>	90mm <sup>3</sup>	4mm
MX-F75	75mm <sup>3</sup>	150mm <sup>3</sup>	5mm
MX-F105	105mm <sup>3</sup>	210mm <sup>3</sup>	6mm

出口	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
尺寸“ A ”	69.2	69.2	69.2	83.95	98.7	113.45	128.2	142.95	157.7	172.45
尺寸“ B ”	57.2	57.2	57.2	72.0	86.7	101.5	116.2	131	145.7	160.5

三、分配器工作原理(一)

四、分配器工作原理(二)

五、叠加出口(一)

六、叠加出口(二)