

# JPQ系列递进分配器

产品名称	JPQ系列递进分配器
公司名称	启东市神舟润滑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神舟珠峰 型号:JPQ1系列, JPQ2系列, JPQ3系列
公司地址	江苏启东汇龙镇紫薇东路
联系电话	86-513-83227070 86-513-83229790 13862970416

## 产品详情

JPQ系列递进分配器 (20MPa) JB/ZQ4703-98 一、概述 JPQ系列递进分配器是由中碳合金结构钢制造的首片、尾片和3~8片根据设计需要给油量和出油口数的中间体组合而成。每个系列的中间片除该系列中给油量最小的规格(含单出油口和双出油口)以外,其他规格都有带循环指示器的型式。二、技术参数  
分配器系列 JPQ1 JPQ2 JPQ3 公称压力Mpa 20 最小动作压力Mpa 0.7 1.2 允许最大动作频率 次/min 200 180  
中间片规格 8T, 8S 16T, 16S 40T, 40S 16T, 16S 24T, 24S 80T, 80S 24T, 24S 32T, 32S 120T, 120S  
40T, 40S 160T, 160S 48T, 48S 200T, 200S 56T, 56S 240T, 240S 1、一块中间片的活塞往复一个双行程为一次循环,一台分配器的每块中间片均动作一次循环是该台分配器的一次循环,一台分配器的所有中间片在单位时间内的循环次数之和是该台分配器的动作频率。2、工作环境温度-30~+80。3、使用介质为锥入度不低于290(25, 150g) 1/10mm,过滤精度不低于100 μm的润滑脂或粘度不低于17cSt,过滤精度不低于25 μm的润滑油。三、型号说明四、外形尺寸 分配器系列 中间片数 A B 重量kg  
JPQ1 3 87 71 1.3 4 104.5 88.5 1.6 5 122 106 1.8 6 139.5 123.5 2.1 7 157 141 2.3 8 174.5 158.5 2.6 JPQ2 3 102 86 2.2 4  
122.5 106.5 2.6 5 143 127 3.1 6 163.5 147.5 3.5 7 184 168 4.0 8 204.5 188.5 4.4 JPQ3 3 142 126 9.8 4 170.5 154.5 11.8 5  
199 183 13.7 6 227.5 211.5 15.7 7 256 240 17.6 8 284.5 268.5 19.6