

不锈钢球墨铸铁回阀铜止回阀铸钢、锻钢止回阀

产品名称	不锈钢球墨铸铁回阀铜止回阀铸钢、锻钢止回阀
公司名称	上海归辰阀门有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:归辰 型号:H41/H42/H44/H71 联系方式:13405775030
公司地址	上海市普陀区金通路799号
联系电话	13405775030

产品详情

铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN50

铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN40 铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN32

铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN25 铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN20

铸铁苏式内螺纹升降H11T-16 DN15 铸钢H44H-25 80 铸钢H44H-25 65

铸钢H44H-25 50 铸钢H44H-25 40 铸钢H44H-25 32 铸钢H44H-25 25

铸钢H44H-25 200 铸钢H44H-25 20 铸钢H44H-25 150 铸钢H44H-25 125

铸钢H44H-25 100 铸钢H44H-16C 80 铸钢H44H-16C 65 铸钢H44H-16C

50 铸钢H44H-16C 400 铸钢H44H-16C 40 铸钢H44H-16C 350

铸钢H44H-16C 32 铸钢H44H-16C 300 铸钢H44H-16C 250 铸钢H44H-16C

25 铸钢H44H-16C 200 铸钢H44H-16C 20 铸钢H44H-16C 150

铸钢H44H-16C 125 铸钢H44H-16C 100 铸钢H42H-16C 80 铸钢H42H-16C

65 铸钢H42H-16C 50 铸钢H42H-16C 40 铸钢H42H-16C 250

铸钢H42H-16C 200 铸钢H42H-16C 150 铸钢H42H-16C 125

铸钢H42H-16C 100 铸钢H41H-16C 80 铸钢H41H-16C 65 铸钢H41H-16C
50 铸钢H41H-16C 40 铸钢H41H-16C 32 铸钢H41H-16C 300

铸钢H41H-16C 250 铸钢H41H-16C 25 铸钢H41H-16C 200 铸钢H41H-16C
20 铸钢H41H-16C 150 铸钢H41H-16C 15 铸钢H41H-16C 125

铸钢H41H-16C 100 周长 种类 DDCV双瓣式材质 碳钢 连接形式

螺纹结构形式 升降式 型号 H42W-25P316L公称通径 15(mm) 适用介质

水压力环境 常压 标准 国标流动方向 双向 驱动方式 手动工作温度 常温

类型(通道位置) 直通式 种类 DDCV双瓣式材质 不锈钢 连接形式

法兰结构形式 升降式 型号 H42W-40P公称通径 80(mm) 适用介质 水形态 立式

压力环境 常压标准 国标 流动方向 单向驱动方式 水力控制 工作温度

常温类型(通道位置) 二通式 种类 DDCV双瓣式材质 F11 连接形式

螺纹结构形式 升降式 型号 H44H-100公称通径 50 (mm) 适用介质 水压力环境

常压 标准 国标流动方向 双向 驱动方式 手动工作温度 常温 类型(通道位置)

直通式 中型 DN50 316 重量:2.1kg 中型 DN50 304 重量:2.1kg 中型 DN40

316 重量:1.42kg 中型 DN40 304 重量:1.42kg 中型 DN32 316 重量:0.98kg

中型 DN32 304 重量:0.98kg 中型 DN25 316 重量:0.68kg 中型 DN25 304

重量:0.68kg 中型 DN20 316 重量:0.45kg 中型 DN20 304 重量:0.45kg 中型

DN15 316 重量:0.27kg 中型 DN15 304 重量:0.27kg 直径700

旋启式H44T/W/X-16 80 旋启式H44T/W/X-16 65 旋启式H44T/W/X-16 50

旋启式H44T/W/X-16 40 旋启式H44T/W/X-16 32 旋启式H44T/W/X-16 300

旋启式H44T/W/X-16 250 旋启式H44T/W/X-16 200 旋启式H44T/W/X-16

150 旋启式H44T/W/X-16 125 旋启式H44T/W/X-16 100

旋启式H44T/W/X-10 80 旋启式H44T/W/X-10 65 旋启式H44T/W/X-10 600

旋启式H44T/W/X-10 500 旋启式H44T/W/X-10 50 旋启式H44T/W/X-10

400 旋启式H44T/W/X-10 40 旋启式H44T/W/X-10 350

旋启式H44T/W/X-10 300 旋启式H44T/W/X-10 250 旋启式H44T/W/X-10

200 旋启式H44T/W/X-10 150 旋启式H44T/W/X-10 125

旋启式H44T/W/X-10 100 旋启式 (GH44T-10) DN80 旋启式 (GH44T-10)

DN65 旋启式 (GH44T-10) DN50 旋启式 (GH44T-10) DN400 旋启式

(GH44T-10) DN350 旋启式 (GH44T-10) DN300 旋启式 (GH44T-10)

DN250 旋启式 (GH44T-10) DN200 旋启式 (GH44T-10) DN150 旋启式

(GH44T-10) DN125 旋启式 (GH44T-10) DN100 型号:H44H-16C

公称直径DN(mm):80 公称压力PN(MPa):1.6 型号:H44H-16C

公称直径DN(mm):65 公称压力PN(MPa):1.6 型号:H41H-16C

公称直径DN(mm):20 公称压力PN(MPa):1.6 型号:16 型号: VP-640 公称口径:

20(mm) 型号: HQ41X-16Q材质: 球墨铸铁公称口径: DN40 型号: HC42X/T

种类: NRV静音式材质: 铸铁 连接形式: 法兰结构形式: 升降式 公称口径:

DN100(mm)适用介质: 水 形态: 立式 型号: HC41X-16 种类: NRVZ静音式材质:

铸铁 连接形式: 法兰结构形式: 升降式 公称口径: 250(mm)适用介质:

水、蒸汽、油品 形态: 蝶式 型号: HC41X-16 种类: NRVZ静音式材质: 铸铁

连接形式: 法兰结构形式: 升降式 公称口径: 200(mm)适用介质: 水、蒸汽、油品

形态: 蝶式 型号: H44H-16 种类: DDCV双瓣式材质: 铸铁 连接形式:

法兰结构形式: 旋启式 公称口径: 80(mm)适用介质: 水、蒸汽、油品 形态:

旋转式 型号: H44H-16 种类: DDCV双瓣式材质: 铸铁 连接形式:

法兰结构形式: 旋启式 公称口径: 50(mm)适用介质: 水、蒸汽、油品 形态:

旋转式 型号: H42H-16 种类: DDCV双瓣式材质: 铸铁 连接形式:

法兰结构形式: 升降式 公称口径: 150(mm)适用介质: 水、蒸汽、油品 形态:

旋转式 型号 H61Y 材质 碳钢 型号 H44W 材质 不锈钢 规格DN200 型号
H41H-16C/25/40/64/100 公称口径 DN25-DN800(mm) 型号 150材质 不锈钢
公称口径 150(mm) 型号 150 材质 铁公称口径 150(mm) 型号 150 材质
冷轧钢公称口径 150(mm) 型号 150 材质 PVC 公称口径 150(mm) 型号 110
材质 喷塑 公称口径 110(mm) 型号 110 材质 不锈钢 公称口径 100 (mm) 型号
100材质 铁 公称口径 100 (mm) 型号 100 材质 PVC 公称口径 100 (mm)
消声HC41X-16 80 消声HC41X-16 65 消声HC41X-16 50 消声HC41X-16
400 消声HC41X-16 40 消声HC41X-16 350 消声HC41X-16 32
消声HC41X-16 300 消声HC41X-16 250 消声HC41X-16 200 消声HC41X-16
150 消声HC41X-16 125 消声HC41X-16 100 橡胶瓣 (GSFCV) DN80
橡胶瓣 (GSFCV) DN65 橡胶瓣 (GSFCV) DN50 橡胶瓣 (GSFCV) DN400
橡胶瓣 (GSFCV) DN350 橡胶瓣 (GSFCV) DN300 橡胶瓣 (GSFCV) DN250
橡胶瓣 (GSFCV) DN200 橡胶瓣 (GSFCV) DN150 橡胶瓣 (GSFCV) DN125
橡胶瓣 (GSFCV) DN100 无焊接镀锌板 型号:CZH-B 卧式 H44W-16P 8NI
DN80 卧式 H44W-16P 8NI DN65 卧式 H44W-16P 8NI DN600 卧式
H44W-16P 8NI DN500 卧式 H44W-16P 8NI DN50 卧式 H44W-16P 8NI
DN400 卧式 H44W-16P 8NI DN40 卧式 H44W-16P 8NI DN350 卧式
H44W-16P 8NI DN32 卧式 H44W-16P 8NI DN300 卧式 H44W-16P 8NI
DN250 卧式 H44W-16P 8NI DN25 卧式 H44W-16P 8NI DN200 卧式
H44W-16P 8NI DN20 卧式 H44W-16P 8NI DN150 卧式 H44W-16P 8NI
DN15 卧式 H44W-16P 8NI DN125 卧式 H44W-16P 8NI DN100 卧式
H44W-16P 316L DN80 卧式 H44W-16P 316L DN65 卧式 H44W-16P 316L
DN50 卧式 H44W-16P 316L DN400 卧式 H44W-16P 316L DN40 卧式
H44W-16P 316L DN350 卧式 H44W-16P 316L DN32 卧式 H44W-16P 316L

DN300 卧式 H44W-16P 316L DN250 卧式 H44W-16P 316L DN25 卧式
H44W-16P 316L DN200 卧式 H44W-16P 316L DN20 卧式 H44W-16P 316L
DN150 卧式 H44W-16P 316L DN15 卧式 H44W-16P 316L DN125 卧式
H44W-16P 316L DN100 卧式 H44W-16P 301 DN80 卧式 H44W-16P 301
DN65 卧式 H44W-16P 301 DN50 卧式 H44W-16P 301 DN40 卧式
H44W-16P 301 DN32 卧式 H44W-16P 301 DN300 卧式 H44W-16P 301
DN250 卧式 H44W-16P 301 DN25 卧式 H44W-16P 301 DN200 卧式
H44W-16P 301 DN20 卧式 H44W-16P 301 DN150 卧式 H44W-16P 301
DN15 卧式 H44W-16P 301 DN125 卧式 H44W-16P 301 DN100
微阻缓闭止回阀 800 微阻缓闭止回阀 800 微阻缓闭HH44X-16 80
微阻缓闭HH44X-16 65 微阻缓闭HH44X-16 50 微阻缓闭HH44X-16 400
微阻缓闭HH44X-16 350 微阻缓闭HH44X-16 300 微阻缓闭HH44X-16 250
微阻缓闭HH44X-16 200 微阻缓闭HH44X-16 150 微阻缓闭HH44X-16 125
微阻缓闭HH44X-16 100 微阻单板蝶式 消声缓闭止回阀 900 微阻单板蝶式
消声缓闭止回阀 900 微阻单板蝶式 消声缓闭止回阀 800 微阻单板蝶式
消声缓闭止回阀 800 微阻单板蝶式 消声缓闭止回阀 80 微阻单板蝶式
消声缓闭止回阀 80 微阻单板蝶式 消声缓闭止回阀 700 微阻单板蝶式
消声缓闭止回阀 700 微阻单板蝶式 消声缓闭止回阀 600