

一诺千金防爆摄像机厂家

产品名称	一诺千金防爆摄像机厂家
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	5648.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB-Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex

找防爆摄像机厂家深圳市中天防爆科技有限公司作为的防爆摄像机厂家,我们将给您满意的服务。一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex产品描述：产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex中天的6大承诺

- 1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患。
- 2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二。
- 3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿。

4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费。

5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护。

6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex销售范围：深圳中天防爆科技有限公司持续布建更多行销通路据点，有效整合全球市场，迅速反映市场变化，就近服务客户，扩大国际营销体系，提高公司度与市场占有率。公司不但供应全国有优质防爆监控设备，同时还研发创新高质量品牌产品。公司始终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心防爆摄像机销售全国各地各省市各大中小型企业，如北京、天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex防爆摄像机核心参数之信噪比ZTKB-Ex

信噪比也是枪式摄像机的一个主要参数。当枪式摄像机摄取较亮场景时，监视器显示的画面通常比较明快，观察者不易看出画面中的、噪点；而当摄像机摄取较暗的场景时，监视器显示的画面就比较昏暗，观察者此时很容易看到画面中雪花状的、噪点。、噪点的强弱(也即、噪点对画面的影响程度)与枪式摄像机信噪比指标的好坏有直接关系，即枪式摄像机的信噪比越高，、噪点对画面的影响就越小。

所谓“信噪比”指的是信号电压对于噪声电压的比值，通常用符号S/N来表示。由于在一般情况下，信号电压远高于噪声电压，比值非常大，因此，实际计算摄像机信噪比的大小通常都是对均方信号电压与均方噪声电压的比值取以10为底的对数再乘以系数20，即式(2-3)的单位用dB表示。

一般枪式摄像机给出的信噪比值均是在AGC(自动增益控制)关闭时的值，因为当AGC接通时，会对小信号进行提升，使得噪声电平也相应提高。CCD枪式摄像机信噪比的典型值一般为45dB~55dB。测量信噪比参数时，应使用视频杂波测量仪直接连接于枪式摄像机的视频输出端子上。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex技术要求及环境要求

§ 摄像仪应符合标准要求，并按照规定程序批准的图样及文件制造。

§ 摄像仪应在下列条件下可靠工作。

□ 海拔高度不超过1000m(暂未作更高的海拔测试)；

- ☐ 环境温度：-25 ~ 70 ；
- ☐ 环境空气平均相对湿度为95%(+25)；
- ☐ 在 A、 B、 C级(于 C级产品)、T1 ~ T6组的1区、2区可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所；
- ☐ 在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中；
- ☐ 在无显著摇动和冲击振动的地方；
- ☐ 有溅水和淋水的场合。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex产品特征

- A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。
- B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。
- D.镜头全部采用 IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。
- E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。
- G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。
- H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像机技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：∅ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量： 8kg

130万像素高清防爆网络高清摄像机技术参数

功率： < 3.5W

产品材质：特种碳钢

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex检修与日常保养

§ 定期检查摄像仪的动作是否良好，工作是否正常。

§ 本摄像仪属于在特种环境下使用的防爆监控产品，打开产品前一定要将电源切断。通电时操作，可能导致触电。

§ 应尽量避免在空气湿度大的环境下打开产品，否则由于其密封性好，腔内湿度长期无法消除，会引起图像模糊。

§ 本摄像仪长期暴露在恶劣的环境中，玻璃窗会粘上灰尘，应定期擦拭，保证玻璃窗的透明度。

§ 定期检查摄像仪所有螺栓有无松动,各零部件有无损坏。

§ 本产品的检修与保养维护遵循GB3836.13《爆炸性气体环境用电气设备的检修》、GB3836.16《电气装置的检查和维护(煤矿除外)》。

§ 其他未尽事宜按有关国家标准中关于防爆电气设备的保养维护执行。

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex其他产品：[防爆摄像机](#)、[防爆摄像头](#)、[耐高温防爆摄像机](#)、[网络防爆摄像](#)
[机](#)、[高清防爆摄像机](#)、[网络高清防爆摄像机](#)、[防爆红外摄像机](#)

、网络防爆红外摄像机、高清防爆红外摄像机、网络高清防爆红外摄像机、[防爆高速球](#)
、网络防爆高速球、高清防爆高速球、网络高清防爆高速球、[防爆一体化摄像机](#)
、网络防爆一体化摄像机、高清防爆一体化摄像机、网络高清防爆一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机、防爆护罩、[摄像机防爆护罩](#)
、防爆红外护罩、耐高温防爆护罩、耐高温防爆水冷护罩、车载防爆摄像机
、[油罐车防爆摄像机](#)、微型防爆摄像机、[防爆云台](#)、[防爆解码控制器](#)、防爆接线箱

一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex防爆摄像机日夜两用选购技巧ZTKB-Ex

日夜两用摄像机选用；防爆摄像机日夜两用选购技巧ZTKB-Ex

做为一个采购者，如何采购一个适合自己工程需要，且性价比又不错的产品，有时候确实不容易。

首先，要选好日夜两用摄像机一定要配合技术人员，充分了解用户的要求和项目环境的实际需要，充分了解日夜两用摄像机中各项指标的确切含义，这项工作难就难在“充分”两个字上，因为日夜两用摄像机仍在变化，在发展，新的东西会不断出现，你不“充分”就容易出问题。还有，要选择品牌较大的产品，服务口碑好的销售商，一般来说，品牌大的产品，产品资料上的性能指标较为可信，特别是产品的系统性较强，即使推出新的系列，也较少出现“副作用”；服务好、名声大的销售商会客观介绍某类产品的有哪些优缺点，让你在选购上少走弯路。再有，多选几家，反复比较，这样才能做到心知肚明。后一定要眼见为实，反复测试后才能进行采购。别小看这一点，它可是相当重要，是许多工程商的制胜法宝，就日夜两用摄像机而言，目前有的产品还不成熟就推到市场上，结果给工程商带来灾难性的后果，而这种不成熟、不稳定，不通过反复细致的测试，根本发现不了。

对于相对常见的指标，如彩色灵敏度、黑白灵敏度、彩色分辨率、黑白分辨率、宽动态背光补偿、红外灯光源等名词与技术，采购者一定要有明确的认识，这些直接影响使用的主要效果；而对于其它的性能和指标如彩色转黑白的转换时间、外来信号触发转换、完全菜单调试、部分菜单调试、全DIPSW调试等，对于工程商而言，就是需者见需，智者见智了。

日夜两用摄像机的调试；防爆摄像机日夜两用选购技巧ZTKB-Ex

与普通摄像机的安装相比，日夜两用机的安装还是有一些特别的地方值得注意，因为考虑到夜间的效果

，有的厂家采用1/2"CCD靶面，对于这类日夜两用机，安装镜头时也要考虑安装不小于1/2英寸的镜头，这样一方面图像不会产生暗角，另一方面，充分响应厂家加大感光面积来提升夜间效果的设计初衷，切不可采用小尺码镜头造成可惜的浪费。再有现在随着日夜两用机的广泛应用，普通镜头对红外光的影响渐渐反映出来，有些厂家开发出红外镜头来纠正这种影响，安装时尽量采用这类镜头。

此外应尽量选用自动光圈镜头，使得日夜两用机的效果展现可更加充分。

得益于DSP的技术发展，现在的摄像机调试越来越细腻，也越来越准确，调试方式更可以多种多样，纯菜单调试、菜单和DIPSW配合调试、远程调试、纯DIPSW等方式，其中拥有纯菜单方式的摄像机外观干净利落，只有几个按钮，甚至这几个按钮都可以隐藏起来，不过在现场调试别忘了带个小监视器，否则可要累死你。远程调试十分方便，但一般都要有同品牌的后端控制设备支持，而且多数是与视频线同轴传输，也算是一种同轴视控吧。DIPSW方式就简单多了，适合于较为低端的用户需求。再有要注意有些厂家不知为什么，采取菜单和DIPSW配合方式时，有时会有部分功能重复，初次调试会丈二和尚摸不着头脑，不要被它迷惑了。

日夜两用机调试内容上要注意以下几个内容的调试：

- 背光补偿：许多日夜两用机可对多个区域独立进行背光补偿调整，这对固定安装的摄像机很重要，画面层次会受损少；
- 远距离视频补偿，对拥有具备这项功能摄像机的工程商来说，不啻为一个福音，距离1000M以内的摄像机，都可得到精确的视频补偿，不仅仅是幅度，还有高频的部份；
- 彩转黑的时间，这个参数挺有意思，调短了，、大灯一晃，就转彩色，调长了图像可能有几十秒发黑(彩色没转到黑白)，这个分寸的把握要靠技术人员的反复比较了，还要在现场的夜晚，带着监视器进行调试；
- 彩转黑的信号电平，同上面一样也是要在现场，配合彩转黑时间来调转换信号电平；
- 注意红外过敏，有的日夜两用机型在设计上有缺陷，晚上转为黑白后，如果外界有红外灯，就会在彩色和红外之间不停转换，十分烦人，这种情况下，要么撤红外灯，要么便得换机器。

找防爆摄像机厂家，们将给您满意的服务；深圳中天防爆科技有限公司///一诺千金防爆摄像机厂家ZTKB-Ex，