

长期供应各类欧美风情，古典高雅，简约时尚的个性化墙纸

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 长期供应各类欧美风情，古典高雅，简约时尚的个性化墙纸 |
| 公司名称 | 东阳市绿风装饰材料有限公司 |
| 价格 | 33.00/米 |
| 规格参数 | 材质:皮革 规格:100*145 (cm) 花色:浅咖啡 |
| 公司地址 | 中国 浙江 东阳市 横店镇东磁新苑3幢4单元501室 |
| 联系电话 | 86 0579 86550389 18606889675 |

产品详情

| | | | |
|------|-----|----|-------------------------|
| 材质 | 皮革 | 规格 | 100*145 (cm) |
| 花色 | 浅咖啡 | 功能 | 防霉、防蛀、抗菌、隔音 吸声、防污、其他 |
| 层次构成 | 复层 | 产地 | 中国 |
| 等级 | 一等品 | 品牌 | LVFENG |
| 装饰风格 | 图案型 | | |

东阳市绿风装饰材料有限公司位于东方好莱坞—浙江横店。本公司长期供应各类草编墙纸，麻绳墙纸，剑麻墙纸，纸编墙纸，皮革墙纸，无纺布墙纸等各种墙纸，品种花色繁多，满足了高档别墅、餐厅、酒吧、茶楼、高级宾馆等不同客户的需求，我司本着“客户至上，质量第一”的原则得到了业界人士的青睐，欢迎各界朋友莅临东阳市绿风墙纸有限公司参观、指导和业务洽谈。

买家须知：

1、因显示器的显示差异及光线等原因，您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差，请以实物颜色为准。2、墙纸涉及批号问题，不同批号有可能存在色差。所以，如无质量问题，概不退换，请买家理解，购买的时候尽量计算准确。3、本店所售墙纸绝大部分为现货，所以每日16：00点前拍下付款成功的，当天可以发货。其它时间付款成功的第二天发货。请买家拍下产品之前联系客服咨询是否有现货。

注意事项：

1、墙壁必须干燥，平整，清洁无灰尘，色泽均匀时方可视为处理好的墙壁。2、天然植物纤维墙纸，铺贴之前请勿水泡，更勿局部着水。3、日常清洁，请勿洗刷，只能用吸尘器或干布擦拭。

铺贴程序：

- 1、将已处理好的墙壁涂刷壁纸粘贴专用基膜，并待其干燥。
- 2、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一块墙纸的边线。
- 3、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次摊开，然后仔细比较颜色深浅，将比过色的墙纸按由深到浅或由浅到深之顺序排列编号，在张贴时应按编号顺序依次张贴。注意对比颜色，以免贴错。
- 4、先将预先调好的胶水均匀地刷在墙纸背面，即要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面干净，不起皱痕。过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴到墙体上。墙纸贴到墙上后，应仔细清除气泡、折皱和多余的胶水，方法是用板刷用力从中间刷向两边。墙纸正面沾上胶水时应用布马上将胶水拭去。
- 5、当贴完第一卷时，一定要等墙纸完全干燥后，再粘贴第二卷，这可以使每卷墙纸保持平整的效果。
- 6、墙纸应贴在干燥的墙面，墙纸的正面不能用湿布擦拭，以免染水后褪色。

墙面处理常识：

- 1、水泥、砖墙：本身较平坦，用腻子批平，刷上薄薄清漆既可贴壁纸。
- 2、石膏板、夹板和细木工板：有接缝存在，故先补缝再批平。

补缝用腻子：只要加入较多白胶（醋酸乙烯树脂），使接缝牢固，不会裂开。批平用腻子：只要加入少量白胶，以便砂磨。

- 3、石膏粉加白胶取代批平用腻子，可加快干燥，缩短施工时间。
- 4、粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去、整平、刷上基膜才可贴壁纸。光墙：即墙面非常光滑（例如油漆过的墙面），不易吸收胶水、不易干燥，接着力会下降，所以要砂磨后才能贴壁纸。
- 5、涂料墙是很适合改贴壁纸，但需做好砂磨处理后涂刷壁纸基膜才可施工。贴墙纸的墙面预处理其实和刷涂料的墙面预处理大致相同的。

6、基膜的功能：基膜目的在于固化和保护腻子表层，也可加强墙底防水、防霉功能，但要等腻子完全干燥才能涂刷。（基膜是环保产品，容易干，是传统清漆的替代品）。

7、任何壁纸壁布不可以浸水施工。

8、施工前墙面要刷基膜。