

木皮墙纸、直线墙纸、草编墙纸、纸编墙纸、剑麻墙纸

产品名称	木皮墙纸、直线墙纸、草编墙纸、纸编墙纸、剑麻墙纸
公司名称	东阳市绿风装饰材料有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材质:纸质 规格:91.5*550 (cm) 花色:多样
公司地址	中国 浙江 东阳市 横店镇东磁新苑3幢4单元501室
联系电话	86 0579 86550389 18606889675

产品详情

材质	纸质	规格	91.5*550 (cm)
花色	多样	功能	防霉、防蛀、抗菌、隔音 吸声、抗静电、防污
层次构成	复合	产地	中国
等级	优等品	品牌	LVFENG
装饰风格	特别效果型		

墙纸采用天然草类、麻类、蛭石云母、软木等原始材料随意飘洒在无纺壁纸底纸上，具有十足个性化和独特唯一性。他不仅仅是一种天然材质的装饰材料，更是一种文化产品，一种艺术品。他的文化特性和艺术特性已越来越广泛地得到表现，他独特的外观和内涵已成为表现各种文化符号和文化特色的最佳载体。天然环保，深厚的文化底蕴已经成为高档别墅、餐厅、酒吧、茶馆、咖啡厅、高级宾馆的墙面装饰的理想材料。此款墙纸颜色可以根据要求定做，更能体现个性化魅力。表面可以做复层、金银珠光处理。

使用说明：墙壁必须干燥、平整。根据墙体结构上清漆或者防潮基膜处理。请勿洗刷，清洁用吸尘器。

天然纤维工艺墙纸粘贴程序：

- 1、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一幅墙纸的边线。
- 2、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次铺开，然后仔细比较颜色的深浅，将比过色的墙纸按由深到浅的顺序排列编号，按编号进行剪裁、粘贴。
- 3、先将预先调好的胶水均匀刷在墙纸背面，既要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面的干净，不起皱痕，过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴墙体上，墙纸粘到墙上后，应用毛刷仔细清除

气泡、折痕和多余的胶水。在贴下一幅时重复以上程序。

- 4、当粘贴第一幅时。一定要将墙纸完全干燥后，再粘贴第二幅，这可使每幅墙纸保持平整的效果。
- 5、关于贴麻丝类墙纸要求更高，首先要用湿布在墙纸的背面拭一拭，以水不流下来为准，然后再用调好的胶水涂上去。
- 6、墙纸的正面不能用湿布拭，因为染墙纸的颜料是染布的颜料，水湿后会褪色，千万注意