

单/双插板阀输灰阀气力输送脱硫脱硝烟气阀门

产品名称	单/双插板阀输灰阀气力输送脱硫脱硝烟气阀门
公司名称	上海归辰阀门有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:归辰 材质:碳钢、不锈钢、陶瓷、塑料 联系方式:13405775030
公司地址	上海市普陀区金通路799号
联系电话	13405775030

产品详情

刀闸阀

特点 1可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；

2具备关断或关断+节流的双重使用功能；

3超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量；

4占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动；

5三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能；

6阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；

7适合在不同排布管道上任意角度安装。 结构与原理

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球黑铸铁 (4)阀芯：不锈钢 (5)橡胶垫片

(6)四氟孔板 (7)填料：四氟密封圈 (8)压盖子：不锈钢

(9)丝杆、(10)阀杆螺母：不锈钢 (11)拼帽：35# 性能

1.用于近远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。

2.重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，安装维修方便。 3.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，最大限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。 4.密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比较普通阀门提高10倍。 选购须知

1用户选购时，必须注明阀门公称通径、压力及阀门连接所需标准；

2所需阀门如有特殊需求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数；

安装及使用说明 1.

刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧； 3.

检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活； 4.

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性； 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间； 6.

驱动装置的接线须按线路图进行； 7.

刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。 维护

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力

）。 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。