

# 供应新奇特全自动电脑洗车机 厂家直供售后保障

产品名称	供应新奇特全自动电脑洗车机 厂家直供售后保障
公司名称	苏州新奇特清洗设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新奇特 型号:SW-530
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄工业园浦兴路2号
联系电话	17706153990 18896731355

## 产品详情

产品参数：

类别	型号	SW-530E	SW-530H
尺寸	机器本体尺寸(宽×高×长)	3600mm*2850mm*2460mm	
	轨道尺寸(宽×长)	3200mm*8150mm	
	摆臂尺寸(高)	2850mm	
	可洗车辆尺寸(宽×高×长)	2150mm*2200mm*5350mm	
安装	安装范围(宽×长)	3650mm*9800mm	
	使用空气压力	0.6~0.8Mpa	
	电气容量	12KW	
能耗	总功率	18KW	19.625KW

	最大运行功率	16.6KW	11.4KW
	顶刷	0.3KW*1	0.3KW*1
	侧刷	0.3KW*2	0.3KW*2
	小刷	0.2KW*2	0.2KW*2
	走行	0.2KW*2	0.2KW*2
	水泵	0.75KW*1	0.75KW*1
	风机	3KW*24KW*2	3KW*24KW*2
	高压泵		3KW*1
	摇摆电机		0.025KW*1
	用水量（一往复）	70L	125L
洗车	可洗车辆	轿车、吉普车、9座以下面包车	
	洗车模式	一往复经济洗	一往复经济洗
		二往复标准洗	二往复标准洗
			二往复风吹干
	液剂使用	洗剂	洗剂
		水蜡	水蜡
	洗车时间	一往复2分45秒，二往复4分30秒	
管理模式	自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶4行文字显示	自我诊断、洗车台数统计查询、全中文液晶5行文字显示	

产品优势：

a、升降顶刷机构：自动识别各种车型，对车头、车身和车尾清洗更加干净，无论是小型车还是大型车都能够均匀清洗，升价顶刷机构能够最大限度清洗到距离地面560mm处，即使是低引擎盖的车辆也能彻底清洗干净！

b、框架结构：整体框架采用冷轧钢材，采用热镀锌技术，镀锌厚度可达100um，寿命加倍！

c、侧刷超越中心线技术：侧刷超越中心线技术车头车尾无死角，清洗更干净！

d、侧刷换向回洗技术：侧刷自动检测到车身两侧后视镜后，低速换向回转，洗车机整体回洗，在保证后视镜的安全的同时，车身两侧清洗更加干净。

e、国内最短洗车机 长度仅有8.15米