

# SFP电口迷你型千兆位光纤收发器带外置电源

产品名称	SFP电口迷你型千兆位光纤收发器带外置电源
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	8.64/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:MFMC-1SFP-1RJ45G
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

## 产品详情

### 迷你型 10/100/1000M SFP- RJ45自适应千兆光纤收发器

光纤收发器可用于网络中的任何地方，结合新兴技术和现有设备，来支持新的应用、技术以及未来发展。无需昂贵的全面升级，光纤收发器能够增加现有的线缆和有源设备的生产寿命。

飞速光纤（Feisu.com）提供10/100Base以太网光纤收发器，1000Base千兆光纤收发器，SFP光纤收发器，单模双纤，多模双纤以及单模单纤可选。我们还提供光纤收发器机架，1U 12插槽光纤收发器机架式机箱是用来容纳机架式迷你光纤收发器的一款产品。

### 产品特点

自动交叉：自动监测并配置收发器上的双绞线端口，以达到正确的MDI或MDI-X配置

链路传递：链路传递是一故障诊断功能，它可以使光纤收发器监控光口和RX电口的信号损失

自动链路恢复：在所有的网络条件下，光纤收发器会自动重建链路

可选的速率设置：收发器速率可设置为10Mbps或100Mbps或1000Mbps。光口和电口自动设置为同一速率。设备连接到链路的双工模式。

巨型帧在10/100/1000M光纤收发器（1个RJ45电口+1个光口）可用。如有任何疑问，请联系客服或销售代表。

### 产品特点

10/100/1000Base-TX UTP 转 1000Base-FX 光纤收发器

符合IEEE802.3U, IEEE802.3z, 1000Base-TX/FX 标准

多模和单模提供SC, LC, 单纤双向或其他连接器

DIP开关设置不同的配置

小型封装尺寸

产品应用

10/100/1000M 以太网网络传输距离

采用 10/100/1000BASE-T到 1000BASE-X 速率设置（背对背），使两个1000BASE-T设备之间的距离扩展可达80KM，使用单模光纤（不带中继器）

技术规格

数据传输速率 10/100/1000Mbps

(IEEE802.3U IEEE802.3z 1000Base-Tx)

1000Mbps (1000Base-FX) 或 100Mbps (100Base-FX)

输入电源要求

输入电压 DC 5-12V

功耗 3W

环境条件

工作温度 0 to 40

冷却 自然风冷

储存温度 -20 to +85

工作湿度 最大90%, 无冷凝

产品规格

箱体材料 铁

箱体颜色 黑色

净重 约150g / 个

尺寸 60 (W) x 20 (H) x 90 (L) (mm)

标签定制

注：我们可以根据您的需求设计光纤收发器标签，标签上可免费印logo。如果您需要在设备上印logo，最小起订量为1000pcs。