

海光40KM单模千兆光纤收发器HG2200S40

产品名称	海光40KM单模千兆光纤收发器HG2200S40
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	390.00/台
规格参数	品牌:海光 型号:HG2200S40 波长:1550/1310
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光HG2200S40单模千兆光纤收发器

HG2200S千兆光纤收发器系列 产品简介：

海光光纤收发器,采用性能卓越的集成芯片,成熟的交换中心,抗干扰能力强,避免回路电压和浪涌,优良的流量控制,良好的散热性,自带复位功能,配备多种光纤接口,支持热插拔,灵活、高效、可靠,数据传输平稳,性能稳定可靠。海光光纤收发器,按速率分类有百兆、千兆,万兆光纤收发器;按结构分类有桌面独立式、机架插卡式;按传输光纤分类有多模、单模光纤收发器;按接口分类有单纤、双纤、SPF光纤收发器;按电源分类有内置电信级、外置民用级光纤收发器;按管理方式分类有网管型、非网管型收发器;按工作方式分类有全双工、半双工;按使用领域分类有工业级、电信级、普及级光纤收发器。还有多电口光纤收发器即光电交换机、单多模转换器等。

HG2200S-1000M单模千兆光纤收发器 技术参数： 标准协议：
IEEE802.3 ; IEEE802.3 u ; IEEE802.3ab , IEEE 802.1Q(VLAN)

双绞线接口:NODE\HUB或SWITCH 5类UT

工作方式:全双工/半双工,自动协商功能

接口:电口RJ45 光口SC/LC/FC/ST 光纤接口支持:
多模(波长850nm,1300nm)单模(波长1310nm,1550nm)

传输距离:单模10KM, 20KM, 50KM, 80KM. 多模2KM

状态指示灯：PWR（电源状态）TX（电口接收数据）RX（光口传送数据）FXLINK（光口连接状态）100M（电口工作速率为100M）1000M（电口工作速率为1000M） 电压输入：AC100-265V/DC5V

电源: 交流220V(165-260V),50Hz或直流-48V。内置电源式/外置电源式可选。

光饱和度：> -3

光损耗（dB/KM）：0.5

功耗：<4W 环境温度：-10~50 存储温度：-20~70 湿度：5%~90%，无冷凝

抗震：8级 体积：140×110×45mm(长×宽×高)

重量：220-245g

HG-2200/3200系列1000M光纤收发器 产品系列：

型号	规格	光接口	波长nm	传输距离KM	发射功率 db	灵敏度db
HG-2200	10/100/1000多模	SC	850	0.55	-3 ~ -9	-17
HG-2200S20	10/100/1000单模	SC	1310	20	+5 ~ -0	-24
HG-2200S40	1000M单模	SC	1550/1310	40	-3 ~ -8	-22
HG-2200S80	1000M单模	SC	1550/1310	80	-3 ~ -8	-22
HG-3200S40	1000M单纤双向	WDM	1310/1550	40	-3 ~ -8	-22
HG-3200S20	10/100/1000M单纤双向	WDM	1550/1310	20	-3 ~ -8	-22
HG-3200S20	10/100/1000M单纤双向	SC	1310/1550	20	-3 ~ -8	-22