

# 海光1204S40A-B单模单纤一光四电收发器

产品名称	海光1204S40A-B单模单纤一光四电收发器
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	460.00/对
规格参数	品牌:海光 型号:HG1204S40A-B 工作温度:-10 ~ 55
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### 单模单纤一光四电光纤收发器 光电交换机

#### 海光HG1204AS40 &

1204BS40光电交换机，一光四电光纤收发器,亦称光纤交换机,济南中易华实工贸有限公司根据用户需求最新升级改制生产。海光光电交换机，支持Port VLAN，支持端口带宽控制、优先级、动态MAC地址表、端口安全、广播风暴控制等智能装置。同时一个100Mbps光口扩大了网络半径。海光光电交换机整体性能优越，使用简单，价格适宜，超高性价比，为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。

#### 海光HG1204AS20 ~ 40 & 1204BS20 ~ 40单模单纤一光四电光纤收发器 产品特点：

符合IEEE802.3 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准，符合电信级运营标准  
内置SSRAM 帧缓冲器 双绞线电口自适应10Mbps和100Mbps模式，便于网络的升级  
支持全双工和半双工传输模式，能自动协商 电口能自适应平行线 / 交叉线连接方式  
内置高效交换核心，高速缓存容量1M Bits,  
MAC地址容量1K,抑制广播风暴，流量控制，CRC差错校验，具备地址过滤，网络分段功能 可以提供四个独立的10Base-T和100Base-TX双绞线电信号同100Base-FX光信号进行相互转换，实现电口备份和多用户接入功能（光口提供：SC/PC、FC/PC、ST/PC可选）  
支持最长1552byte超长数据包传输 支持QoS，保证VOIP数据包传输  
支持STP生成树，构成冗余网络 低功耗，低发热，能长时间稳定工作；  
支持单纤单模高端光纤传输模式。

#### 海光HG1204AS20 ~ 40 & HG-1204BS20 ~ 40一光四电光纤收发器 技术参数：

接入方式：10/100M/1000M

波长：1310/1550

电口连接：4个RJ45口，连接STP/UTP双绞线

光口连接：SC/PC、FC/PC、ST/PC可选；

转换方式：介质转换、存储转发

电源输入：AC220V;DC48V/24V/12V/5V

电源输出：DC5V2A

LED灯：6组

工作温度：-10 ~ 55

存贮温度：-20 ~ 70

外形尺寸: 160\*80\*28

**海光多电口光纤收发器 光电交换机 产品型号:**

HG1102X 一光二电多模光纤收发器 光电交换机

HG1102S20一光二电单模光纤收发器 光电交换机

HG1104X 一光四电多模光纤收发器 光电转换器

HG1104S20一光四电单模光纤收发器 20KM光电交换机

HG-1204AS20/HG-1200BS20型 10/100M 单模单纤一光四电光纤收发器 25KM 光电转换器

HG-1204AS40/HG-1200BS40型 10/100M 单模单纤一光四电光纤收发器 40KM 光电交换机