

时代电焊机型号NB-400时代焊机价格

产品名称	时代电焊机型号NB-400时代焊机价格
公司名称	众齐科技（武汉）有限公司
价格	1.00/168
规格参数	品牌:时代焊机 型号:NB-400 规格:400A
公司地址	武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场R2栋16层8号
联系电话	018773348829 18773348829

产品详情

时代电焊机型号NB-400时代焊机价格time北京时代焊机，北京时代焊机，北京时代电焊机，北京时代igbt弧焊机，igbt逆变氩弧焊机，北京时代小型氩弧焊机 熔化极气体保护焊机nb-400(a160-400)
时代焊机主要特点：

igbt逆变技术 电源电压适应范围宽 焊接操作方式分二步/四步 数字显示焊接电压，焊接电流慢送丝启动，提高引弧成功率 送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 引弧容易，具有收弧去小球功能 采用单片机控制，性能可靠、稳定 采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小 电源动态品质优异，焊接全过程实时波控 具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能 a160系列产品的送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 干伸长变化适应性强 输出电缆可加长至50m 配50mm²国标综合线缆 配双驱送丝机

时代焊机技术参数：

国际型号	nb-400
产品型号	a160-400
输入电压	3相 380v ± 10% 50~60hz

额定输入电流 (a) 27

额定输入功率 (kw) 18

电压调节范围 (v) 15~40

空载电压 (v)	66 ± 5%
输出电流调节范围 (a)	20~400
送丝速度范围 (m/min)	2~25
适用焊丝直径	0.8/ 1.0/ 1.2(碳钢)
适用焊丝规格	实芯/药芯
额定负载持续率 (40)	60%
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	f
外壳防护等级	ip23s
冷却方式	风冷
电源外形尺寸 (mm)	560 × 300 × 530
电源重量 (kg)	41
送丝机重量 (kg)	9

时代焊机