

德国力士乐单向阀

产品名称	德国力士乐单向阀
公司名称	昆山雷德莱恩工业物资有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国力士乐 型号:DRVP-10-12X 产地:德国
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦1号楼1621室
联系电话	0512-57384789 13306267789

产品详情

德国力士乐单向阀

单向阀是流体只能沿进口流动，出口介质却无法回流的装置。

昆山雷德莱恩工业物资有限公司

联系人：陈经理

13306267789微信同号

QQ:316462789

电话：0512-57384789

欢迎垂询

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀,它与单向阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。

Z1S叠加式单向阀

Z1S型

叠加阀

安装面按DIN 24 340 A型

ISO 4401及CETOP-RP 121H

8种不同的隔离功能

油口A无泄漏密封(A1_ ÷ A2)

油口B无泄漏密封(B1_ ÷ B2)

油口A无泄漏密封(A2_ ÷ A1)

油口B无泄漏密封(B2_ ÷ B1)

油口A和B无泄漏密封

(A2_ ÷ A1)及(B2- *B1)

油口P和T无泄漏密封

(P1_ ÷ P2)及(T2_ ÷ T1)

油口P无泄漏密封(P1_ ÷ P2)

油口T无泄漏密封(T2_ ÷ T1)

Z1SR6P1-1X/V/60

Z1S10T2-3X/V

Z1S10T3-3X/V

Z1S10C2-3X/V

Z1S10D2-3X/V

Z1S10P2-3X/V

Z1S10P3-3X/V

Z1S6D2-3X/V

Z1S10P1-3X/VSO68

Z1S6D1-3X/V

Z1S10P1-3X/V

Z1S10T1-3X/V

Z1S10C1-3X/V

Z1S10A1-3X/V

Z1S10B1-3X/V

Z1S10D1-3X/V

Z1S10E1-3X/V

Z1S10F1-3X/V

Z1S10T1-3X/VW4

Z1S10D1-3X/VW4

Z1S6T3-3X/V

Z1S10A1-3X/VW4

Z1SRA40F1-1X/M

Z1SRA30F1-1X/MSO1

Z1S16P1-1X/

Z1SRA25F1-1X/MSO5

Z1SRA40F1-1X/MSO5

Z1SRA40H1-1X/MSO5

Z1SRA30F1-1X/MSO5

Z1S16T3-1X/V

Z1SRA15F1-1X/M

Z1SRA15F1-1X/M505

Z1S22T3-1X/V

Z1SRA40F0-1X/M

Z1S6E05-4X/V

Z1S6F05-4X/V

Z1S6P05-4X/V

Z1S6P30-4X/V

Z1S6P50-4X/V

Z1S6T05-4X/V

Z1S6T30-4X/V

Z1S6A05-4X/V

Z1S6C05-4X/V

Z1S6C30-4X/V

Z1S6D05-4X/V

Z1S6P05-4X/V502

Z1S6P15-4X/V

Z1S6T15-4X/V

ZIS 6型阀是叠加结构的直动式单向阀。

该单向阀一个方向无泄漏关闭，另一方向允许自由流通。

锥阀芯(3)的行程受弹簧座(4)的限制。弹簧(5)促使锥阀芯(3)关闭。当无流量通过时，弹簧(5)将阀芯(3)保持在关闭位置。

ZIS 6 ..-3XN型 (用金属密封)

此阀在锥阀芯(3)和阀体(1)之间有一个金属密封。因此特

别适用于工作压力高于100bar和流速大于4m/s的情况。

ZIS 10. . 1-3XNW4型 (用软质材料密封)

此类阀在锥阀芯(3)和阀体(1)之间有一软质密封。因而密封严密。此密封特别适用于流速至4m/s和低工作压力的场合。