

GP-200实验室用空气发生器直供

产品名称	GP-200实验室用空气发生器直供
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

【简单介绍】实验室用空气发生器是通过压缩机对空气（或其他气体）进行压缩，储存在储气罐中，以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。空气发生器产品特点三级净化，确保空气洁净，尤其适合南方潮湿的气候特点;稳压阀加缓冲罐双重稳压，输出压力稳定性好;高强度净化管，使用绝对安全。【详细说明】实验室用空气发生器特点 实验室用空气发生器适用于各品牌气相色谱仪配套的气源产品，在石油、化工、公安、环保、食品、科教、技术等领域广泛应用，适合用于Agilent，Shimadzu，Thermo等市场上主流的进口和国产气相色谱仪。使用安全方便，操作简便。发生器内置防止回液装置，可有效防止回液。可连续或间断使用，产气稳定，纯度不容易坏减，安全可靠

实验室用空气发生器规格和参数 输出流量：0-300ml/min 输出压力：0-0.4Mpa 压力稳定性：99.999%
最大功率：150W 输出接嘴：3mm或1/8in 二次保护压力：0.5MP 液罐容面积：1.5升
水质要求：电阻器率 1M /c 电源电压：AC220V（50/60Hz） 保险管：250V/2A
工作条件：温度10-40℃，相对湿度 85%,没有严重粉尘土 外形尺寸：420×200×330（L×W×H）
工作模式：持续工作 包装重量：约14kg

实验室用空气发生器:www.gpkj17.com/gpkj66-Products-20829771/

www.chem17.com/st296256/erlist_1055401.html