

## 透明pvc输送带

产品名称	透明pvc输送带
公司名称	上海洛汐传动科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:洛汐 型号:齐全 加工:是
公司地址	上海市奉贤区四团镇平庄东路1015号
联系电话	021-61550536 13482200878

## 产品详情

透明pvc输送带具有强度高、质量轻、耐磨损、多彩美观、耐酸碱，无毒无味、抗静电、拉伸小、使用寿命长和阻力小耐腐蚀优点。透明pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式一般为国际齿形接头，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。

适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造、海水晒盐、覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性优异的惰性材料，比氯丁橡胶耐酸碱输送带性能更优。适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造、海水晒盐、覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性优异的惰性材料，比氯丁橡胶耐酸碱输送带性能更优。骨架材料采用ep帆布，比棉帆布

芯带耐酸碱性能更加可靠。耐酸碱输送带，这类输送带一般以帆布织物为带芯，覆以耐酸碱的覆盖胶构成，具有规定的耐酸碱腐蚀性能，适用于常温下输送呈酸性或碱性的块状、粒状及粉状物料或成件物品。胶带的覆盖层按耐酸碱性能分为，1、三种类别。a1浸泡试验溶液为18%的盐酸；2浸泡试验溶液为50%的硫酸；3浸泡试验溶液为48%的氢氧化钠。带的强度规格和宽度规格与普通用途织物芯输送带相同。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。公司长期恪守以"、诚信、创新"的经营理念，在取得良好业绩的同时，将更好的回报社会，继续奉行："质量是企业的生命，客户是企业的源泉，信誉是企业的根本"经营宗旨，不断完善产品质量，以卓越的品质积极参与国际经济大循环、大竞争，实现企业、管理、品牌的更高目标。公司技术力量雄厚，管理细致，售后服务完善，始终坚持以质量为本，信誉为宗旨，为社会各界粮食机械行业提供优质的产品和服务。本公司可根据客户需求特殊定做。董事长携全体员工热诚欢迎广大用户，还可以来厂座谈。