

沈阳塑力---扁电缆 专卖

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 沈阳塑力---扁电缆 专卖 |
| 公司名称 | 沈阳塑力电缆有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:沈阳塑力 型号:YFFBCEFR 芯数:7 |
| 公司地址 | 沈阳市沈河区大西路79号 |
| 联系电话 | 86 0451 88978222 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------------|------|--------------|
| 品牌 | 沈阳塑力 | 型号 | YFFB CEFR |
| 芯数 | 7 | 护套材质 | 聚乙烯 |
| 电线最大外径 | GB (mm) | 绝缘厚度 | GB (mm) |
| 标称截面 | 630 (mm ²) | 用途 | 建筑 |
| 线芯材质 | 紫铜线 | 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 电压等级 | 中、低压电力电缆 (35千伏及以下) | 绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 |

| | | |
|--------------|--|--|
| 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | | |
| 产品性能: | 1、产品依据gb/t12706-2002国家标准。2、局部放电试验：额定电压uo为18kv及以下电缆放电量<20pc;额定电压uo为18kv以上电缆放电量<5pc。3、20 导体直流电阻率:铜芯 0.017241 mm ² /mo 铝芯 0.028 mm ² /m。4、燃烧性能 (阻燃电缆) 根据gb/t18380-2001标准进行试验。 | |
| 使用特性: | 1、电缆的最高长期工作温度为90 。2、电缆敷设时环境温度应不低于0 ，装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。3、在发生短路时，导体的最高温度应不大于250 ，持续时间不超过5秒。4、敷设温度应不低于0 。5、短路时，导体的最高温度应不大于160 ，持续时间不超过5秒。6、电缆用于额 | |

定电压0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35kv输配电系统。7、yjv yjlv适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的情况。单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。yjv22，yjlv22适用于埋地敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力。

| 型号及名称: | 型号type | 名称description | | | |
|--------|-------------|-------------------------|------------|-----------|---|
| | yjv | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | | |
| | yjlv | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | | |
| | yjv22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | | | |
| | yjlv22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | | | |
| 生产范围: | 型号 | 芯数 | 电压等级 | | |
| | | | 0.6/1 | 1.8/3 | 3 |
| | yjvyjlv | 1 | 1.5 ~ 800 | 10 ~ 800 | 2 |
| | | 3 | 1.5 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2 |
| | | 4 | 4 ~ 240 | - | |
| | yjvyjlv | 1 | 2.5 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | 2 |
| | | 3 | 2.5 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2 |
| | | 4 | - | - | |
| | yjv22yjlv22 | - | - | - | |
| | | 3 | 4 ~ 300 | 4 ~ 300 | 2 |
| | | 4 | 4 ~ 240 | 4 ~ 240 | |
| | yjv23yjlv23 | - | - | - | |
| | | 3 | 4 ~ 300 | 4 ~ 300 | 2 |
| | | 4 | 4 ~ 240 | 4 ~ 240 | |

客户您好！由于铜价浮动较大，订购前请先来电咨询。

问：你好，请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗？答：您好！我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。

另外也提供特种电缆的定制：

耐油电缆：用于数控机床等设备的电器连接

防水线缆：用于室外、地下管道、窨井通道等湿度比较大的环境

防鼠防蚁电缆：用于重要的信号传输电缆、电力电缆上，能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆

抗低温线缆：用于户外、冷藏设备等工作环境，最低可抗低温-40度，在低温环境下线缆仍能保持柔软状态，不开裂，方便操作。

环保线缆：采用环保塑料，广泛用于对环境保护要求严格的场所。

阻燃线缆：采用阻燃塑料，在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。

综合线缆：根据客户要求或样品生产线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用寿命。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通pvc护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型，为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。

本公司生产经营3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bvbvrrvblv

阻燃耐火绝缘导线：zrbvzabvzbbvzcbvzdbvzrbvzrrv

护套线：rvv护套线rvvp屏蔽护套线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yzcyhycwyzwyqyqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvvkvv22kvvpkvvp22kvvp2kvvp2-22kvvrkvrp

计算机电缆:djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvpr/djyvp2r/djyvp3r/djypvprdjyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp2-22djyvp3-22/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hyahyvhavhyac(自承式)hyat(冲油)cpevcpev-s

屏蔽通信电缆：hyvphyapmhyvpmhyvpmhyvrprvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53mhya32mhyv22mhyav22mhyav32hyat53hyv22hyv32hya32hyv53hyvp22hyap22hyap32mhyvp22mhyvp32mhyvrp22mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hyazra-hyaza-hyazrc-hyawdz-hyazr-yjyr

服务热线：0451-88978222

移动电话：13703682221

联系人：张要东

您有什么需要请告诉我们，您的满意是我们努力的方向.....