HZ-845水机摆度监测仪

产品名称	HZ-845水机摆度监测仪
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航振 型号:HZ-845 用途:水机摆渡
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

HZ-845摆度监测仪

上海航振公司的水机摆渡监测仪用途：水轮机械的运行状态时，所有与机器状况有关的故障征兆中，相对轴的摆度是很重要的。HZ-845水机摆度监测仪是一台双通道的相对轴摆度监视仪表。

它可以长期在线监测两个独立通道的轴的径向振动以及径向间隙，接受来自两路涡流传感器的信号，适用于各种型式的水轮机械。

技术说明：

● 输　入：

传感器输入：HZ-891电涡流传感器，灵敏度为-8V/mm

输入点数：2点

输入阻抗：≥10KΩ

●测量范围：0-800um任意可调

●系统输入/输出转换精度：

记录输出：±1.0%　25℃

数码显示：±1.0%　25℃

●频率响应：0.5～50Hz

●记录输出：4~20mA（负载≤500Ω）或1~5V（负载≥1KΩ）

●缓冲输出：传感器信号经缓冲放大后从后面板端子输出。

●传感器电源输出：-24VDC±10%，15mA，短路限流≤30mA

●报　警：

继电器状态：常失电

报警继电器输出：4组常开继电器（警戒，危险）

触点容量：250VAC/3A或30VDC/3A

报警延时：0~9可选，优先采用3秒

报警复位：自动复位或自锁，优先采用自动复位。

●环 境：

运行温度 ：-20 ～ 70℃

存储温度：-30 ～ 85℃

相对湿度：20 ～ 95% 无冷凝

●工作电源：220VAC， 50Hz

●功耗：≤10W

●重量：1.5Kg