

FLG-I/II型路桥专用防水 路桥防水

产品名称	FLG-I/II型路桥专用防水 路桥防水
公司名称	广州爱迪斯建筑防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:11
公司地址	广州白云区良田仁和北街
联系电话	020-22098925 13622542557

产品详情

[FLG-I/II型路桥专用防水涂料FLG-I/II??????????](#)

产品介绍：

HC-211 FLG-I/II型路桥专用防水涂料是以优质石油沥青为基料，经乳化，以特殊高分子材料改性的水性涂料，能有效的阻止水的渗透，并与混凝土、砖石砌体、砂浆抹面等有很强的粘结力，结合成一体以达到良好的防水效果。。。。。。

二、产品特点：

1. 该防水层成膜快，防水效果好，价格低。。。。
2. 既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。
3. 防水层粘结力好，抗碱力强。
4. 耐高温，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。
5. 使用环境温度-20 ~90 ，在经沥青混凝土铺推温度160 左右后，不影响其长期使用性能。

三、[应用范围](#)：。。。。 1. 公路、铁路桥面承受动载荷以及拉裂性要求高的混凝土结构。 2. 建筑物屋面、地下、隧道工程防水。 四、[施工工艺](#)： 1. 基层处理：新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮沉、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。 2. 施工前保证设备齐全、性能良好。。v 3. 施工温度在5 ~35 为宜，若夏天在35。。。 以上，可适当洒些冷水降温，干后即可施工。。。。

4. 涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。。。。。。 5. 喷涂第一遍前应适当加稀释剂，使其具有一定的渗透性。表面干后喷涂第二遍涂料，待表面干后继续喷涂第三遍涂料，直到达到理想厚度。。。。 6. 理论用量：当干膜厚度为1mm时，其用量为1.8kg/m²，桥面涂膜厚度一般0.7mm左右，其用量为1.5kg/m²。。。。

7. 养护：自然养护24小时，避免行人车辆通过。。。。。。。。。。

五、技术指标（执行JT/T535-2005标准）。。。。

六、包装重量：

每桶重量为200kg、50kg 七、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。 八、[贮存](#)：产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

广州爱迪斯建筑材料有限公司位于专业从事防水建筑材料、陶瓷墙体砖胶粘剂，我们具有多年的防水建筑材料相关产品与服务的销售和丰富经验。凭借专业的技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。

广州爱迪斯防水涂料有限公司咨询联系人

梁经理,18899730770 QQ:986764587