

# 固定式可燃气体检测探头BM80

产品名称	固定式可燃气体检测探头BM80
公司名称	吉林博明仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博明 型号:BM80
公司地址	吉林省长春市南关区亚泰大街万龙花园15栋1单元402室
联系电话	13843060492

## 产品详情

BM80固定式可燃气体检测探头由报警控制器和可燃气体探测器组成，报警控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，可燃气体探测器安装于气体最易泄露的地点，其核心部件为内置的气体传感器，传感器检测空气中可燃气体的浓度。探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。固定式可燃气体检测探头广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境，有效防止爆炸事故的发生。

### 仪器参数：

传感器	催化燃烧
检测范围	0-100%LEL
分辨率	1%LEL
检测器默认报警点	25%LEL

报警控制器报警点	用户自行设置
响应时间	40S
工作电压	24V DC
输出信号	一路4-20mA (二线制)模拟量信号，一路开关量信号(负载能力AC220V 5A)
防爆类型	Exd CT6
使用环境	温度：-20-50 ，相对湿度：0-45% (RH)
外形尺寸/重量	150 × 190 × 75mm/1.5Kg
品牌/型号	博明BM80