

干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机

产品名称	干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机以高效、快速混合物料、由搅拌轴的螺旋带运动下，使内外螺旋带在较大范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动，使物料来回掺混，另部分物料被螺旋带推动下，沿轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。高达99.9%的混合比让瑞智腻子粉搅拌机一直处于同行业领先地位。

干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机的适用范围：

粘结砂浆：如瓷砖粘结剂、填缝剂、保温隔热复合系统专用粘结砂浆等；
抹灰砂浆：如内外墙打底抹灰、腻子、彩色装饰砂浆、隔热保温砂浆等；
砌筑砂浆：如普通砌筑砂浆、混凝土砌块专用薄床砂浆、保温砌筑砂浆等；
地坪砂浆：如普通地坪砂浆、自流平砂浆等； 特殊砂浆：如修补砂浆、防水砂浆、硬化粉等等。

干腻子粉干粉砂浆搅拌机工作原理

干腻子粉干粉砂浆搅拌机采用卧式，圆筒型外观设计，内部采用双层或多层复式螺带设计。即在水平的主轴上装有两根或多根输送能力相同，螺径不同，螺转方向不同的螺带。通常是当主轴转动时，一条螺带把物料从左至右输送，另一条螺带把物料从右至左输送。因而在机内发生对流混合作用，达到混合均匀的目的。

干腻子粉干粉砂浆搅拌机主要特点：

- Ø 投资小、适合个人、小型投资
- Ø 占地面积小、高度 < 3米、普通民房即可建厂
- Ø 操作简单、2 - 3人即可操作
- Ø 产量高、单批次搅拌1-2吨、日产量20-40吨
- Ø 维修率低

干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机组成：

螺旋上料机，干粉搅拌机，二次提升机，成品仓，全自动包装机，软连接，方盖，抱箍等。

干粉腻子粉干粉砂浆搅拌机技术参数

型号 总功率 搅拌机容积 产量（吨/时） 尺寸（长宽高）

My-20-1 17.5千瓦 1.4立方 2-3 5.5*2.8*3.8（米）

My-20-2 22千瓦 2.4立方 4-6 6.5*3.0*3.8（米）

