

填缝砂浆填缝剂搅拌机供应信息

产品名称	填缝砂浆填缝剂搅拌机供应信息
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

填缝砂浆填缝剂搅拌机介绍

工人将原料依次投入加料斗内，由螺旋上料机将物料输送到卧式螺带搅拌机，混合2-3分钟（根据不同物料混合时间略有差别）。混合好的物料经出料螺旋蛟龙输送到成品仓，成品仓下部配全自动称量包装机，将混合的成品装袋包装。在包装过程中，可以重复上面投料、搅拌等过程，以实现流水线作业，提供生产效率

填缝砂浆填缝剂搅拌机用途：

填缝砂浆填缝剂搅拌机适应生产各种干粉砂浆、砂浆王、内外墙腻子粉、粉刷石膏、瓷砖粘结剂、勾缝剂，也可用于生产水泥砂浆及膏状物料的搅拌。

填缝砂浆填缝剂搅拌机工作原理

填缝砂浆填缝剂搅拌机采用卧式，圆筒型外观设计，内部采用双层或多层复式螺带设计。即在水平的主轴上装有两根或多根输送能力相同，螺径不同，螺转方向不同的螺带。通常是当主轴转动时，一条螺带把物料从左至右输送，另一条螺带把物料从右至左输送。因而在机内发生对流混合作用，达到混合均匀的目的。

填缝砂浆填缝剂搅拌机优点：

采用卧式筒体结构，运转平稳、噪音低、使用寿命长，安装方便，适用范围广；

采用内外三层螺带混合，物料在对流过程中三股物料相互渗透、变位而进行混合，两侧翻滚混合，桶壁无积块，无死角，混合速度快，均匀度高；

配有螺旋提升设备，投料口与地面齐平，进料方便；

卧式机体没有活动门，清理方便。

填缝砂浆填缝剂搅拌机参数

型号 主机功率 (KW) 提升功率 (KW) 产量 (KG/批) 混合时间 (min)

G-LH-L300 4 3 300 3-6

G-LH-L500	5.5	3	500	3-6
G-LH-L1000	7.5	3	1000	3-6
G-LH-L1500	11	4	1500	3-6
G-LH-L2000	11	4	2000	3-6
G-LH-L3000	15	4	3000	3-6

填缝砂浆填缝剂搅拌机主要配置：

螺旋上料机小平台式三轴高效搅拌机，卸料机，成品提升机，储料仓，全自动计量包装机，除尘器（选配），电器控制柜等组成。

瑞升机械服务理念

在产品销售上，客户利益是我们的首选考虑，我们的服务追求精细化，从售前咨询，热心服务到手中的

推荐产品。我们都要求精中求细。强大的设计开发，生产制造，安装调试，技术维修，不定期回访，严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。我们加强双方的交流与沟通，不仅仅是希望了解客户对产品的评价及产品改进的要求，更重要的是进入一种新的服务时代，实现企业更加高效，低成本的需求，提高市场反应速度，加快技术创新力度，严把质量关，降低生产成本，让客户得到真正的实惠，在瞬息万变的竞争中把握更多商机。为社会创造更大价值。瑞升机械公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”方针，开拓市场，服务广大用户。

免费为用户调试、开通:工程师负责现场设备的安装、调试、开通、检测。设备在调试成功后，供方应书面给用户测试提供测试结果，在征得用户同意后供方技术人员方可撤离现场。

定期巡检:我公司将巡检制度为常规维护工作之一，即公司组织每半年对运行的设备巡检一次。公司巡检工程技术人员为主，有设计人员参与。并听取用户维护人员反映的问题及建议，不断完善产品的软硬件功能和质量。

质保期：合同项下设备保修期为安装调试成功后18个月。保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用、出差费用均由供方承担。