

# 工业防爆云台监控无死角24H守护安全

产品名称	工业防爆云台监控无死角24H守护安全
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTWX-Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex

工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex产品概况：河北省工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex：石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市；山西省工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex：太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、忻州地区、吕梁地区、晋中地区、临汾地区、运城地区；内蒙古自治区工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex：呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、呼伦贝尔盟、兴安盟、哲里木盟、锡林郭勒盟、乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟；北京市工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex、北京市东城区、北京市西城区、北京市崇文区、北京市宣武区、北京市朝阳区、北京市丰台区、北京市石景山区、北京市海淀区、北京市门头沟区、北京市房山区、北京市通州区、北京市顺义区、北京市昌平区、北京市大兴区、北京市平谷区、北京市怀柔区、北京市密云县、北京市延庆县；天津市、天津市和平区、天津市河东区、天津市河西区、天津市南开区、天津市河北区、天津市红桥区、天津市塘沽区、天津市汉沽区、天津市大港区、天津市东丽区、天津市西青区、天津市津南区、天津市北辰区、天津市县宁河县、天津市武清区、天津市县静海县、天津市宝坻区、天津市县蓟县。

### 工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTWX-Ex06

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

镜头：20倍变焦 $f=4.7$ 至 $94\text{mm}$ （F1.6至F3.5）

红外距离：60m

红外开关：照度低于 $0\text{Lux}$ 自动开启

成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS

分辨率： $1920 \times 1080$

信噪比大于：52dB

转动速度：6度/秒（水平）

视频编码：H.264/MJPEG

网络协议：PTCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

视频输出：RJ45接口，有线网络传输

转动角度：水平 $355$ 度，垂直 $\pm 90$ 度

低照度：彩色： $0.1\text{LUX}$ ，黑白： $0.01\text{LUX}$ （红外灯开启）

预置位：51个

供电电压：AC $24\text{V}/\text{AC}220\text{V}$

产品材质：不锈钢

外形尺寸： $460\text{mm}(\text{L}) \times 310\text{mm}(\text{W}) \times 390\text{mm}(\text{H})$

重量：30kg

出线孔规格：G-1/2

**【防爆一体化摄像机厂家】** 哪家？ZTWX-Ex技术参数

产品型号：ZTWX-Ex03

镜头：18倍光学变焦,12倍电子放大

红外距离：80m

成像器件：彩色1/4"SONY Super HAD CCD

通信接口：RS485

信号制式：PAL

波特率：2400/4800/9600

解析度：480TVLin

支持协议：PELCO - D、PELCO - P等多种常见协议

视频输出：1.0Vp-p (75 $\Omega$ ，复合视频)

转动角度：水平350度，垂直 $\pm 90$ 度

工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex产品描述：

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex产品特征

- A.304不锈钢材质，防爆、防腐。
- B. 20倍200万1/3" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。
- C.具备红外夜视功能，照度过低自动开启红外照明，日夜两用。
- D.集护罩、云台、解码器、摄像机功能于一体，可自动巡航，定点巡航，现场全向位无死角监控。
- E.采用进口无火花型轴封电机，确保现场安全性。
- F.多种供电模式可选择。

工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex文章标签：防爆摄像机、防爆摄像头、防爆红外摄像机、防爆红外摄像头、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像头厂家、防爆摄像机厂家、防爆摄像头厂家、防爆摄像机价格、防爆摄像头价格、防爆摄像机生产厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像机品牌、防爆摄像头品牌、防爆摄像机选型、防爆摄像头选型；防爆高速球、防爆高速球厂家、防爆高速球价格、防爆高速球生产厂家、防爆高速球品牌；摄像机防爆护罩、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家、摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌；防爆摄像机护罩、防爆摄像机护罩厂家、防爆摄像机护罩生产厂家、防爆摄像机护罩价格、防爆摄像机护罩品牌；防爆红外一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机厂家、防爆红外一体化摄像机生产厂家、防爆红外一体化摄像机价格、防爆红外一体化摄像机品牌；防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机品牌。

液晶拼接屏已经不再是几十年前的品，随着智能化的普及液晶拼接屏应用领域也越来越广泛，随着液晶拼接技术的发展液晶拼接屏的使用寿命也在不断的延长，普通的液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时，而液晶拼接屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上，当然这与我们日常的维护是有着密切的联系，我们日常维护不但对液晶拼接的使用寿命有着重大的关系而且还会影响液晶拼接屏使用时候的显示效果，所以对于液晶拼接屏进行日常维护是十分必要的。

在液晶拼接屏维护中我们有涉及灰尘的清理，看似简单的一个操作其实里面有很多的小技巧，在清理屏幕表面的灰尘的时候。首先我们可以用嘴巴轻轻地对着屏幕吹气，轻轻的将屏幕上的灰尘吹掉。对于没有吹掉的那部分灰尘，使用专用的液晶擦拭布在液晶拼接屏幕上轻轻的擦拭，擦拭的时候注意用力要小，不可在屏幕上使用猛力来擦。清理屏幕上的指纹。清理屏幕上的指纹需要用到专用的屏幕清洁剂和专用的液晶擦拭布，首先我们把专用的液晶拼接屏清洁剂倒上少许至专用的液晶擦拭布上，然后再用专用的液晶擦拭布在有指纹的区域轻轻的擦拭，擦拭干净后用干燥柔软的毛巾把屏幕轻轻的擦干净。

清理屏幕上的油污。对于需要用到酒精，用专用的液晶擦拭布沾上少许的酒精，然后轻轻的在有油污的区域轻轻的擦拭，擦拭干净后立即用干燥的毛巾擦干净屏幕。不可沾过多的酒精，酒精会对屏幕有一定的腐蚀作用，擦干净后一定要立即用毛巾擦拭屏幕。

这里要提示的是当发现液晶拼接墙概况有污垢，要用正确的法子把污垢断根。使用的介质佳是柔嫩、非纤维材质，好比脱脂棉、镜头纸或柔嫩的布等，然后沾少量玻璃干净剂悄悄地将其擦去，制止使用酒精一类的化学溶液，也不能用粗拙的布或是纸类物品，由于这种物资易发生刮痕。这里要提示大家的是，不要把干净济直接喷到呈现屏幕上，它很容易流到屏幕内里致使LCD屏幕外部呈现短路妨碍，造成没必要的损失。

工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-

Ex相关标签：[防爆摄像机](#)、[防爆摄像头](#)、[耐高温防爆摄像机](#)、[网络防爆摄像机](#)、[高清防爆摄像机](#)、[网络高清防爆摄像机](#)、[防爆红外摄像机](#)

、[网络防爆红外摄像机](#)、[高](#)

[清防爆红外摄像机](#)、[网络高清防爆红外摄像机](#)、[防爆高速球](#)

、[网络防爆高速球](#)、[高清防爆高速球](#)、[网](#)

[络高清防爆高速球](#)、[防爆一体化摄像机](#)

、[网络防爆一体化摄像机](#)、[高清防爆一体化摄像机](#)、[网络高清防爆一体化摄像机](#)、[防爆红外一体化摄像机](#)、[防爆护罩](#)、[摄像机防爆护罩](#)

、[防爆红外护罩](#)、[耐高温](#)

防爆护罩、耐高温防爆水冷护罩、车载防爆摄像机  
、[油罐车防爆摄像机](#)、微型防爆摄像机、[防爆云台](#)、[防爆解码控制器](#)、防爆接线箱。

深圳中天防爆科技有限公司///工业防爆云台监控无死角24H守护安全ZTWX-Ex