

河南防粘渣剂用途

产品名称	河南防粘渣剂用途
公司名称	洛阳英顿耐火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:英顿 型号:FZZ-1 耐火度: 1680度
公司地址	洛阳市西工区西小屯、东涧沟村升龙广场A区10幢1单元1802室
联系电话	13592588895

产品详情

河南防粘渣剂用途

防粘渣剂、除渣剂、高效渣铁分离剂由洛阳英顿耐材生产，河南防粘渣剂用途13592588895，我厂防粘渣剂主要用于转炉炉口、铁水罐口、钢包等部位防治粘渣，提高设备寿命，在江苏德龙等多家大型钢厂均取得了良好的使用效果。

【河南防粘渣剂用途，货比三家选英顿耐材，13592588895】

钢包粘渣的原因由钢包渣特征、钢包温降、包衬材质、冶炼周期等众多因素造成，洛阳英顿耐材联合国内钢企如首钢、宝钢等研发出新型防粘渣剂，在解决粘渣问题，做了大量工作，积累了丰富的经验、取得了明显的效果，有效解决了钢包粘渣挂渣问题。防粘渣剂重点从钢包渣特征着手，以添加剂的形式，通过改善钢渣特性，防止钢包粘渣挂渣产生，从根本上解决粘渣带来的危害，达到钢企降本增效的目的。

【河南防粘渣剂用途，产品特点和性能】

- 1、河南防粘渣剂用途主要用于转炉、钢包、鱼雷车、铁水包等包口挂渣、易损部位。
- 2、采用新型特种AL₂O₃ - CAO质复合材料与进口特种调和剂，不污染铁水或钢水，还能起到净化铁水或钢水的作用。
- 3、河南防粘渣剂用途采用机械喷补方式进行施工，涂层厚度1-3MM，省工省料。
- 4、涂料挂渣后定期与原衬自行分离脱落，不伤原衬。

5、河南防粘渣剂用途对包口易挂渣部位定期喷补或者涂抹，可以有效提高包口寿命20% - 50%，同时不影响高温容器正常操作。

【河南防粘渣剂用途，洛阳英顿耐材在江苏德龙镍业的应用案例】

2016年11月，江苏德龙镍业引进洛阳英顿耐材研发的“新型防粘渣剂”，在铁水包现场喷涂使用，2#、5#、6#、8#、9#等铁水包每个使用防粘渣剂0.2吨进行喷涂，喷涂后现场出铁50次。铁水包大部分渣体都可以自行脱落，个别在外力作用下可全部脱落。铁水包表面光滑，形成一层油面。

使用后，江苏德龙镍业对洛阳英顿耐材的新型防粘渣剂总结如下：

- 1、铁水包不粘渣，能保证现场生产不再因铁水包周转不顺影响生产。
- 2、铁水包不粘渣，能降低铁水损耗，提高铁水产量。
- 3、铁水包不粘渣，能抬高铁水包整体使用寿命至少20%，为公司节约了成本。

【河南防粘渣剂用途，理化指标】

欢迎来电咨询:13592588895

【河南防粘渣剂用途，洛阳英顿耐材提供生产、施工、教学一条龙服务】

网页价格仅供参考，对河南防粘渣剂用途还有更多疑问，欢迎来电咨询，电话：13592588895（微信同号）

河南防粘渣剂用途