

利欧38/2C-AH分数渣浆离心泵砂浆泵污水泵

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 利欧38/2C-AH分数渣浆离心泵砂浆泵污水泵 |
| 公司名称 | 河北利欧水泵制造有限公司 |
| 价格 | 3800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:37.08 扬程:45.2 |
| 公司地址 | 河北省保定市安国市 |
| 联系电话 | 15230296665 |

产品详情

AH渣浆泵简介

轴承组件：泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

轴封（密封）：泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

传动方式：有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速机传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。

整体性能：泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

AH渣浆泵流量控制

渣浆泵运行中，要注意填料压盖部位的温度和渗漏。正常的填料渗漏应不超过每分钟10-20滴。

在泵运行中，若AH渣浆泵吸入空气或固体，会发出异常声响，并随之振动。

在泵运行中，如果备用机的逆止阀泄漏，而切换阀一直开着，要注意因逆流而使备用机产生逆转。

泵在正常运转中调节流量时，不能采用减小泵吸入管路阀门开度的方法来减小流量，否则会造成泵入口流量不足而使泵产生汽蚀。

在泵运行中，对于需要冷却水的轴承，要注意水的温度、水量，设法使轴承温度保持在规定范围内[1]