

单相220V 750W恒压供水变频器家用

产品名称	单相220V 750W恒压供水变频器家用
公司名称	东莞市全普自动化设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:丹富莱 型号:DFL200N-HJ02-HYGS1-0R75
公司地址	东莞市东城区立新犬眠岭工业区第二栋（浚安工业园）3楼北侧
联系电话	076923136615 18929297458

产品详情

变频器产品介绍

名称：220V单相输入单相输出 0.75KW恒压供水变频器 单进单出

品牌：丹富莱 型号：DFL200N-HJ02-HYGS1-0R75

DFL200N-HYGS1是一款恒压供水专用变频器一体机，无需设定任何参数，配合远传压力表或压力变送器即可组成水泵变频恒压供水系统；实时显示设定压力，实际压力；直接按上下键就可以设定目标压力；DFL200N-HYGS1系列广泛应用于宾馆，家庭，社区，美容美发厅等需要稳定水压场所，操作简单，安全可靠。

变频器产品特点

单进单出0.75KW变频器推荐使用0.5KW以内单相电机（单电容电机）

- 1.输入电源 1PH 220V(160V-250V)；输出：1PH 0-220V；
- 2.专用电机控制IC，电压矢量控制，纯正的SVPWM输出；
- 3.IPM模块为功率驱动核心部件，内置过流、短路、过温等多种可靠保护；
- 4.调节压力范围：0 - 3.5公斤（0.35Mpa）；5.适应多种压力表接口，无需外置电源；
a、0 - 5V指针式远传压力表（传输距离<10米）； b、4 - 20mA数显远传压力表（传输距离<500米）；
- 6.自带内部PID功能，无需外置恒压控制器；
- 7.设定压力与实际反馈压力实时显示；前两位数码管为设定压力，后两位数码管为实际压力；
- 8.保护功能齐全：暴管/压力过低，超高压时变频器自动停机；
- 9.参数设定方便、简单、易懂，可直接恢复出厂默认值，即可投入工作；

10.带可插拔端口，安装简单，维护方便； 11.可配套指针式远传压力表，标准配线长度为10米；

变频器的基本配线图

变频器展示图

电话：18929297458

网址：<http://www.chipctrl.com/>