

车间电动升降快速门

产品名称	车间电动升降快速门
公司名称	苏州西朗西明工业设备有限公司
价格	13400.00/樘
规格参数	品牌:西朗 名称:快速门
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001
联系电话	17706217308

产品详情

车间电动升降快速门

负责人：俞逸帆 电话：17706217308 qq : 3121993753

【品牌】西朗SERANG

【产品名称】快速卷帘门

【功能特点】保温性能好，密封性强，低噪音，抗风性能好，美观，使用寿命长。

【性能特点】门帘速度1.5-2.5m/s可调，脱轨自动修复功能。

【适用范围】适用于汽车制造、医药厂、食品厂、电子厂、洁净厂房、卷烟、印刷、纺织、超市、机械制造及其它工业厂房的隔离。

【产品简介】

快速卷帘门是以电机为动力总成，连接转轴转动轴使门帘向上卷起，实现开关的一种高效车间隔离门。卷帘门同墙的作用一样起到水平分隔，由门帘，门框，门头包厢，电机，导轨，控制系统组成。

西朗快速门的配置详情：

1.快速卷门控制箱：

三菱CPU，微型电脑编程序组成。与各种常用保护装置兼容，同时配备多个多功能接口，可以配合多种使用需求。由于配有变频器控制，门体在开启和关闭时非常平稳。即使长期频繁使用也几乎没有损耗，降低了维护费用。

2.快速门门帘材料：

门帘采用进口法国希运品牌无机布门帘，其作用特点是耐磨，耐脏，强度大，抗风性能好。厚度一般为0.9mm，可选择1.2mm的加厚门帘，中间带透明视窗方便观察，工作环境更加安全有保障。

3.快速卷门防火级别：法国标准NF-PG2-503 M2或德国标准DIN4102 B1。

4.控制系统：

常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的集成电路板，国内快速门业企来大都都是以PLC/变频器/编码器主。

5.门布材质：

一般以PVC或PVDF膜材作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而且有自洁功能，做快速门非常适合。产地以德国产或法国产的为首选。厚度0.8mm-2.0mm。

6.快速门的抗风性能：9m/s-50pa（以洞口尺寸3m×3m计）

7.快速门控制方式：

手动按钮开关（基本配置）

手动拉绳开关（经济实用）

遥控器开关（可远距离控制）

地磁感应开关（适用于车辆及设备通道）

雷达感应开关（适用于流动量大的物流及人员通道）

双面光电（特殊物流通道）

双门互锁、远程联动（适用于高洁净度要求通道）

其他方式——可通过将各种感应器信号接入PLC或直接通过程式设定。