

海光ST/SC24口电信级光纤终端盒

产品名称	海光ST/SC24口电信级光纤终端盒
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG2000-ST/SC24口电信级光缆终端盒 电压: 3000V (DC)
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光hg2000-st/sc24口电信级光缆终端盒 光纤盒

海光hg2000光纤终端盒(光缆终端盒) 光缆分纤箱
光缆盘纤盒,现货提供小8口到48口st/sc口、4u96口各种型号规格的光纤盒产品。主要产品系列:

hg2008a: 挂墙式/桌面式, 283*138*50mm,0.9kg,冷板, 1u8口-24芯;

hg2008d: 挂墙式/桌面式, 315*138*70mm,1.6kg,冷板, 16口-48芯;

hg2012a: 机架式, 485*200*50mm, 2.5kg,冷板, 1u12口 1u24口;

hg2024a: 机架式, 485*300*52 mm, 3.4kg,冷板, 1u24口;

hg2048a: 机架式, 485*305*90 mm,3.4kg,冷板, 2u48口-4u96口.

光纤终端盒(光缆终端盒), 光缆分纤箱, 工程上也叫光缆盘纤盒, 简称光纤盒, 主要用于光缆终端的固定, 是实现光缆光纤成端设备, 小芯数光缆与终端的连接设备, 适用于各种光缆与尾缆尾纤熔接接续及余纤的收容(尾纤盘储), 适用于室内光缆的直接和分支接续; 还可起到光纤接头保护和配线的功能, 作为配线设备用于在光纤传输通信网络中终端配线。

海光hg2000系列光纤终端盒 光缆盘纤盒, 具有优良的机械性能、光学性能和电气性能, 满足yd/t215

0-2010、gb/t2423-2012、gb/t3873-1998、gb/t9286-1998等国内标准，及iec 61300-3-15、iec 61300-3-16、iec 61300-3-17、iec 61300-3-23等国际标准。标准19英寸安装的光纤熔接及成端装置，适应不同安装场景；高密度，1u配线容量最大可达48芯（双lc适配器）；结构简单明了，使用维护操作方便；统一配线架，多种适配器面板可选，适用st、fc、sc、lc、双lc等多种适配器，同时适用于带状光缆和普通光缆，应用灵活，扩容、改造方便。

产品特点：

海光hg2000系列光纤终端盒壳体采用静电喷塑，既美观又适用

分纤箱内配光缆固定装置、熔接盘、过线环

光缆盘纤盒熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达144芯

光缆终端盒金属构件与终端盒壳体绝缘，方便地引出接地功能

hg2000光纤盒，大容量安放，并预留光纤存储空间

海光系列hg2000系列光纤终端盒 光缆盘纤盒 技术参数：

用途：机架式、挂墙式、桌面式 尺寸：不同型号规格，尺寸不同(详见产品系列)

重量：不同型号规格，重量不同(详见产品系列) 材质：冷板 芯数：1u-12口 2u-48口 3u-72口
4u-96口

轴向拉伸力： 500n

垂直静压力： 500n 抗压扁

工作温度：室内型-5 ~ +40 ，室外型:-20 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kpa ~ 106 kpa

绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}(\text{dc})$

耐电压(v)： 3000v (dc) 耐电压强度-光缆终端盒与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kv直流电作用下1min，不击穿，无飞弧现象。

连接器衰减(db)： 0.3db

回波损耗(db)：pc型 45db，upc型 50db，apc型 60db