

# 海光ST/SC8口电信级光纤终端盒 光纤盒

产品名称	海光ST/SC8口电信级光纤终端盒 光纤盒
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG2000-ST/SC8口电信级光缆终端盒 光纤盒 电压:3000
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### 海光hg2000-st/sc8口电信级光缆终端盒 光纤盒

光纤终端盒(光缆终端盒)，光缆分纤箱，工程上也叫光缆盘纤盒，简称光纤盒，主要用于光缆终端的固定，是实现光缆光纤成端设备，小芯数光缆与终端的连接设备，适用于各种光缆与尾缆尾纤熔接接续及余纤的收容（尾纤盘储），适用于室内光缆的直接和分支接续；还可起到光纤接头保护和配线的功能，作为配线设备用于在光纤传输通信网络中终端配线。

海光hg2000系列光纤终端盒 光缆盘纤盒，具有优良的机械性能、光学性能和电气性能，满足yd/t2 150-2010、gb/t2423-2012、gb/t3873-1998、gb/t9286-1998等国内标准，及iec 61300-3-15、iec 61300-3-16、iec 61300-3-17、iec 61300-3-23等国际标准。标准19英寸安装的光纤熔接及成端装置，适应不同安装场景；高密度，1u配线容量最大可达48芯（双lc适配器）；结构简单明了，使用维护操作方便；统一配线架，多种适配器面板可选，适用st、fc、sc、lc、双lc等多种适配器，同时适用于带状光缆和普通光缆，应用灵活，扩容、改造方便。

#### 产品特点：

海光hg2000系列光纤终端盒壳体采用静电喷塑，既美观又适用

分纤箱内配光缆固定装置、熔接盘、过线环

光缆盘纤盒熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达144芯

光缆终端盒金属构件与终端盒壳体绝缘，方便地引出接地功能

hg2000光纤盒，大容量安放，并预留光纤存储空间

#### 海光hg2000系列光纤终端盒 光缆盘纤盒 技术参数：

用途：机架式、挂墙式、桌面式 尺寸：不同型号规格，尺寸不同(详见产品系列)

重量：不同型号规格，重量不同(详见产品系列) 材质：冷板 芯数：1u-12口 2u-48口 3u-72口  
4u-96口

轴向拉伸力： 500n

垂直静压力： 500n 抗压扁

工作温度：室内型-5 ~ +40 ，室外型:-20 ~ +60

环境湿度： 95% (+40 时)

大气压力：70 kpa ~ 106 kpa

绝缘电阻：  $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}(\text{dc})$

耐电压(v)： 3000v ( dc ) 耐电压强度-光缆终端盒与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kv直流电作用下1min，不击穿，无飞弧现象。

连接器衰减(db)： 0.3db

回波损耗(db)：pc型 45db，upc型 50db，apc型 60db

#### 海光hg2000光纤终端盒(光缆终端盒) 光缆分纤箱

光缆盘纤盒,现货提供小8口到48口st/sc口、4u96口各种型号规格的光纤盒产品。主要产品系列：

hg2008a: 挂墙式/桌面式，283\*138\*50mm,0.9kg,冷板，1u8口-24芯；

hg2008d: 挂墙式/桌面式，315\*138\*70mm,1.6kg,冷板，16口-48芯；

hg2012a：机架式，485\*200\*50mm,2.5kg,冷板，1u12口 1u24口；

hg2024a：机架式，485\*300\*52 mm,3.4kg,冷板，1u24口；

hg2048a：机架式，485\*305\*90 mm,3.4kg,冷板，2u48口-4u96口。