

HONEYWELL 1900GSR 二维码扫描器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | HONEYWELL 1900GSR 二维码扫描器 |
| 公司名称 | 徐州瑞广信息科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:霍尼韦尔 型号:1900 是否定制:否 |
| 公司地址 | 新沂市新安镇钟吾路131号 |
| 联系电话 | 0516-66775958 15190708553 |

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应 标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，碳带,不干胶标签，

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

霍尼韦尔Honeywell 1900GSR二维扫描枪的特征及优点：

- 1) 专为条形码扫描而特制的传感器提高了扫描灵敏度，稳定的原器件供应有利于保护投资者利益
- 2) 可视具体应用选择三种类型扫描聚焦（高密度、标准、长距离），有助于提高生产力
- 3) 内置图像处理软件具备高级图像编辑功能——剪裁、增亮、旋转、锐化等，能输出高精度数字图像
- 4) TotalFreedom™ 2.0软件二次开发功能，可直接加载或连接多种应用程序到扫描器，以辅助图像处理、解码或数据格式化，不必额外修改主系统
- 5) Remote MasterMind™ 扫描器管理软件使IT 管理者可以在远程方便快捷地对多个扫描器进行管理监控
- 6) 可选的医学可消毒外壳构造坚固，耐化学物质侵蚀，保护投资者利益

霍尼韦尔Honeywell 1900GSR二维扫描枪的规格参数：扫描模式：二维影像（838 X 640像素排列）

抗抖动性：最佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米/秒（240英寸/秒）

扫描角度：高密度HD：水平41.4°；垂直：32.2° 标准距离SR：水平：42.4°；垂直：33°

长距离ER：水平：31.6°；垂直：24.4° 可识别反射对比度：最低20%的反射差 斜度：45° 偏度：65°

扫描距离：一般性能 高密度（HD）标准距离（SR）长距离（ER）条码最小宽度：

5mil Code 39码 8mm~76mm 30mm~89mm 107mm~135mm

13mil UPC码 15mm~124mm 13mm~323mm 36mm~442mm

20mil Code39码 15mm~173mm 15mm~411mm 30mm~561mm

6.7mil PDF417码 0mm~86mm 18mm~140mm 84mm~206mm

10mil Datamatrix码 0mm~84mm 18mm~140mm 86mm~208mm

20mil QR码 0mm~140mm 0mm~262mm 5mm~394mm 分辨率：

一维Code 39码 3mil(0.076mm) 5mil(0.127mm) 5mil(0.127mm)

二维DataMatrix 5mil(0.127mm) 6.7mil(0.170mm) 7.5mil(0.191mm) 电学参数

输入电压：4VDC至5.5VDC 工作功率：2.3W (450 mA @ 5 VDC)

待机功率：0.45w(90 mA @ 5VDC) 接口：USB接口、键盘口、RS-232、IBM 46XX (RS485)

环境参数 工作温度：0 ~50 存储温度：-40 ~70 湿度：0%~95%相对湿度，无冷凝 IP防护等级IP41

光照等级：0~100,000LUX (9290英尺烛光) 棘轮转动：棘轮式支架可以支持10,000次转动 (一次转动指扫描器上下完成整个运动) ，可随时确保扫描器在棘轮位置

抗震性：可承受50次1.8米 (6 ') 的反复跌落 (至混凝土地面)

棘轮式支架：每面可承受50次1.2米(4 ') 跌落 (至混凝土地面)

解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符