

行货促销InteractPro数字音频处理器 I

产品名称	行货促销InteractPro数字音频处理器 I
公司名称	上海吉拓网络技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:ClearOne 型号:无
公司地址	广东省深圳市福田区泰然九路1号盛唐大厦西座2809室
联系电话	0755-82518326 13424202463

产品详情

行货促销InteractPro数字音频处理器 Interact Pro经销商 ClearOne INTERACT PRO 8路麦克风 回声消除 数字音频处理器 专业音频会议系统

一个以无与伦比的市场价格提供真正的立体声回声消除功能的专业音频会议系统。Interact Pro是一个完整的具有卓越的音频性能和音频系统应用的灵活性的平台，所有都以简化设置出发。直接连接企业IP电话，个人电脑和高清视频会议系统，以及新兴的统一通信终端

借助真正的立体声回声消除来提高语音清晰度 应用范围 + 统一通信 + 多媒体系统 >网络视频会议

>个人电话 >IP电话 >视频终端 + 企业电话 + 董事会议事 + 会议室 + 行政办公室 技术优势 +

让会议室能实现统一通信 + USB接口连接PC召开Skype，WebEx和其他A/V会议 +

耳麦接口连接到Cisco，Avaya和Nortel的座机电话 +

ClearOne的HDConference和新的真正立体声回声消除提供无与伦比的音质和清晰度 >

立体声回声消除配合高清视频会议或者网真应用 > 分布式回声消除Distributed Echo

Cancellation?有效地消除回声 > 噪声消除降低风扇或空调系统的背景噪声 >

全双工声音让与会者在同一时间发言与收听不发生声音压抑 > 自动电平控制使参与者的音频均衡和一致

> 第一MIC优先功能彻底清除空洞效果，声音只激活离讲者最近的麦克风 + 添加INTERACT

8i扩展到16支麦克风 + 完整的网络管理系统可实现远程配置、控制和监测 +

可扩展性和灵活性，以满足大多数会议的需要 > 添加INTERACT桌面拨号器方便房间控制 >

添加INTERACT COM可直接连接PC和企业电话座机 + 与NetStreams?的A/V over IP传输系统互相配合 +

简单化的安装、编程和使用 技术参数 音频性能 条件: 除非另外指定，所有的测量都是在

20Hz-22kHz的情况下进行的 频率范围 (无加权) 频率响应: 20Hz—22KHz, 最大增益 噪音 (EIN) :

-124dB, 22KHz频率范围, 最大增益, $R_s=150$ 总谐波失真: <0.02% 动态范围: 100dB (无A-加权) 串音 <-91

dB re 17 dBu 采样频率 48kHz 模/数-数/模转换 24位 自动混音器参数 开启麦克风计数功能 (NOM)

PA自适应模式 第一麦克风优先模式 最后麦克风模式 最大可开启麦克风数量模式 环境电平自适应

门控临界值设置 Off Attenuation衰减设置 保留时间 衰减时间 矩阵混音参数 8路Mic/线路输入 2路线路输入

8路线路输出 通过INTERACT 8i 提供8路扩展Mic/线路输入 3路可指定的音频处理模块输入/输出

麦克风输入参数 输入增益调整 Mic或线性电平 幻象供电开/关 回声消除开/关 噪声消除开/关 均衡 滤波

静音开/关 主席优先开/关 自动增益控制 自动语音平衡 自动/手动门控 环境电平适应 前置AEC旁路

可指定的处理模块 通道: 3 滤波器: 通道有4个滤波器 滤波器类型: 全通, 低通, 高通, 低搁置 高搁置,

参量均衡,梳形压限:通道有1个麦克/线路输入1-8阻抗:每针脚5K或10K平衡最大电平:-65dBu to +17dBu 回声消除:128ms 尾音(支持12dB房间增益)幻象供电:24V,10毫安 线路输入9-10阻抗:每针脚5K或10K平衡最大电平:17dBu 线路输出1-8阻抗:每针脚50欧姆 正常电平:0dBu 最大电平:17dBu 电话会议接口 电话音频性能 条件:除非另外指定,所有的测量都是在输出压线器和自动增益关闭的情况下进行的 频率响应:250Hz—3.3KHz \pm 1dB 总谐波失真: $<0.3\%$,250Hz—3.3KHz 信噪比: >62 dB 电话线路回声消除 尾音时间:32ms 零讯号:55dB 电话线路噪声消除 噪声消除:6-15dB衰减 RS-232串口 局域网 扩展总线输入/输出 线缆:五类双绞线连接 INTERACT PRO和INTERACT 8I 之间最大距离为24.4米(80英尺) INTERACT PRO/8i和INTERACT COM 之间最大距离为18.3米(60英尺) 可选辅件 INTERACT – COM INTERACT 拨号器 1. 8路麦克/线路输入,2路线路输入,8路线路输出 2. 提供8路分布式回声消除功能。 3. 提供第一麦克风优先功能。支持麦克分主席优先。 4. 提供专业的麦克风噪声抑制功能(可抑制6-15dB) 5. 可以通过E-BUS总线支持与麦克风扩展单元进行级联,最大可扩展至16路麦克风。 6. 内置8组3段+3组4段滤波器,可设置成为均衡器,分频器和多种特殊功能的滤波器。 7. 支持RS-232控制,支持USB控制,网络控制 8. 通过选择扩展模块支持IP电话音频接入,支持USB音频接入 9. 高度集成音频处理,混音,矩阵,均衡,反馈抑制,压限,延时等多种音频处理模块 10. 控制软件含有AV媒体库,各品牌主流AV设备(麦克风,视频终端等)可直接拖拽到相应通道自动配置。 11. 配置控制台可以控制系统音量加减,及场景模式。 8路逻辑输入/输出 3路可指定的处理单元输入/输出; 8路话筒/线性输入,具备幻象电源供电功能; 内置1路电话接口 选购扩展模块可支持IP电话音频接入,支持USB音频接入 20Hz-22Khz全频段回声处理; 频率响应:20Hz-20KHz; 采样频率 48kHz,24位数/模转换 总谐波失真: $<0.02\%$ 动态范围: 98dB(A-weighted) 内置 8组4+3段滤波器,可设置成为均衡器,分频器和多种特殊功能的滤波器; 提供第一麦克风优先功能,自动电平控制; 支持RS-232控制,支持USB控制,网络控制; 可定义 4种不同场景模式; 上海吉拓网络技术有限公司为Clearone中国区代理商; Clearone总代理商; Clearone供应商; Clearone华南区代理商; Clearone深圳区代理商; Clearone Interact Pro供应 .吉拓网络技术///行货促销InteractPro数字音频处理器 Interact Pro经销商