

烧面芝麻灰规格-芝麻灰花岗岩

产品名称	烧面芝麻灰规格-芝麻灰花岗岩
公司名称	嘉祥县天恩石业有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:天恩石业 型号:无
公司地址	山东省济宁市嘉祥县金屯镇邓楼村南首
联系电话	0537-6903332 13562777720

产品详情

烧面芝麻灰规格-芝麻灰花岗岩角度的检验 用内角垂直度公差为0.13mm、内角边长为500mmx400mm的90钢角尺测量。将角尺的短边紧靠板材的短边，角尺的长边贴靠板材的长边，用塞尺或游标卡尺测量板材的长度与角尺长边之间的最大间隙。当板材的长度小于或等于500mm时，可测量板材的任一对对角;当板材的长边大于500mm时，测量板材的四个角。

以最大间隙的测量值表示板材的角度公差，测量值精确至0.1mm。外观质量的检测 花纹色调

将合板板材与颇检验板材平放平放在地上，距板材1.5m处站立目测。 人工凿痕

将板材平放在地上，距板材1.5m处目测。 色线条数 目测色线条数。 缺角和崩角

用游标卡尺测量缺陷的长度、宽度、高度;目测缺角数。 台阶

用游标卡尺测量台阶的高度，测量最大值作为台阶的高度。 裂纹 可见裂纹采用目测法，隐含裂纹采用锤击法(即用金属锤敲击板材，通过声音，一般是哑音来辨别是否有裂纹)确定。 色斑

用游标卡尺测量色斑的尺寸，目测色斑的个数。[1] 硬度花岗岩相对来说是比较软的石材?在摩氏硬度表中?MOHS??大理石的等级大概是3?最高为10?。大理石和牙齿一样由钙生成。如果咬太硬的东西?牙齿就会

断裂?吃太多糖?牙齿就会穿孔。石材也是如此。如果石材表面所用试剂不当?石材就开始腐烂?形成孔穴。

下面是著名的摩氏硬度表?MOHS?。这个标准是在十九世纪初制定的?它有助于鉴定所用石材的强度和硬度?以便在应用时采取相应的措施。例如?硬度较低的石材需要用较为柔和的试剂?拖洗次数更频繁。

.天恩石业|||烧面芝麻灰规格-芝麻灰花岗岩