

过滤器类型	SSZQX-GD-159	SSZQX-GD-200	SSZQX-GD-273	SSZQX-GD-320	SSZQX-GD-400	SSZQX-GD-500	SSZQX-GD-600
过滤面积m ²	0.1	0.22	0.44	0.54	0.97	1.17	1.61
流量m ³ /h	5	15	30	50	80	100	120
滤元形式	楔形网滤篮、金属单层滤篮、金属复合滤网						
滤元数量	1						
设备材质	SS304、SS316L、碳钢、碳钢衬胶						
标准进出口口径	DN32	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200	DN250
连接形式	法兰、螺纹、快接						
排污口口径	DN32		DN25-DN40		DN40		DN40
过滤精度	20-3000UM						
适用液体	水、粘性物料（树脂、油脂、蜡、煤油、乳胶等）						
	PTFE聚四氟乙烯、通用自助补偿装置						
壳体密封材质	丁晴橡胶（标配）、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯						
控制方式	差压控制、时间控制、手动控制						
压差仪表	压差开关、压力变送器、压差变送器						
公用供给要求	控制系统380V/AC,0.4-0.6MPa洁净干燥的压缩空气						
设计压力	1.0MPa、1.6MPa						

定制设计

夹套保温设计、防爆设计、食品级设计