海光HG-3010型48芯光缆接头盒 光接续包

产品名称	海光HG-3010型48芯光缆接头盒 光接续包
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG-3010型48芯光缆接头盒 绝缘电阻:≥2×104MΩ
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光HG-3010型48芯光纤接续盒　光接续包

光缆接续盒,光纤接头盒，俗名光缆炮筒，广电系统又叫光接续包，是光纤光缆的端头接入的地方，然后通过光纤跳线接入光交换机，阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，其作用就是保护光缆接头不受到外界的损害。

海光HG-3010型室外型光缆接续盒 光纤接头盒 光接续包 光纤炮筒，特备室外保护装置，具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受最恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲时得到保护。可用于各种环境条件。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，结构成熟，密封可靠，施工方便。

HG-3010光缆室外接续盒 光纤接头盒 **技术参数：**

★使用寿命：20年

★安装方式：架空、地埋、管道

★最大光缆外径1 ” (25mm)

★最小光缆外径0.4 ” (10mm)

★光纤曲率半径：≥40mm

★附加损耗：0.3

★耐拉伸力：≥1000N

★拉伸密封性：2000N轴向拉力不漏气

★盘留光纤长度：≥1m

★耐电压强度：15KV(DC) 直流作用下1min不击穿、无飞弧现象

★绝缘电阻：≥2×104MΩ（测试电压为500VDC）

★防火等级：UL94 VO 70Kpa-106Kpa

★大气压力：防护等级（EN60529）：IP54，IP58

★环境温度:-40℃-+80℃

★相对湿度:≤85%（+30℃）

★尺寸：370×155×120（mm） 320*120*60 mm

★重量：1.9Kg - 5.3Kg ★材质：PPR ★结构：开启式 ★芯数容量：24芯/48芯/96芯 （465*190*120 mm）

144芯（580*200*140mm）

光缆直径:10-20 ★缆孔：4孔抗拉伸力：≥1000N

海光HG光缆接续盒 光纤接头盒 接续包，产品系列HG3010型，12-144芯，根据用户需求定制供应。满足YD/T814-2013、YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC60529、 IEC62134-1 、UL94等国际标准。