

# 海光HG-3010型48芯光缆接头盒 光接续包

产品名称	海光HG-3010型48芯光缆接头盒 光接续包
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG-3010型48芯光缆接头盒 绝缘电阻: 2 × 10 <sup>4</sup> M
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### 海光HG-3010型48芯光纤接续盒 光接续包

光缆接续盒,光纤接头盒,俗名光缆炮筒,广电系统又叫光接续包,是光纤光缆的端头接入的地方,然后通过光纤跳线接入光交换机,阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,其作用就是保护光缆接头不受到外界的伤害。

海光HG-3010型室外型光缆接续盒 光纤接头盒 光接续包 光纤炮筒,特备室外保护装置,具有优良的力学强度,坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受最恶劣的环境变化,同时起到阻燃,防水作用,使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲时得到保护。可用于各种环境条件。盒体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,结构成熟,密封可靠,施工方便。

HG-3010光缆室外接续盒 光纤接头盒 技术参数:

使用寿命:20年

安装方式:架空、地理、管道

最大光缆外径1”(25mm)

最小光缆外径0.4”(10mm)

光纤曲率半径:40mm

附加损耗:0.3

耐拉伸力： 1000N

拉伸密封性：2000N轴向拉力不漏气

盘留光纤长度： 1m

耐电压强度：15KV(DC) 直流作用下1min不击穿、无飞弧现象

绝缘电阻：  $2 \times 10^4 M$  （测试电压为500VDC）

防火等级：UL94 VO 70Kpa-106Kpa

大气压力：防护等级（EN60529）：IP54，IP58

环境温度:-40 --+80

相对湿度: 85%（+30）

尺寸：370 × 155 × 120（mm） 320\*120\*60 mm

重量：1.9Kg - 5.3Kg 材质：PPR 结构：开启式 芯数容量：24芯/48芯/96芯（465\*190\*120 mm）

144芯（580\*200\*140mm）

光缆直径:10-20 缆孔：4孔抗拉伸力： 1000N

海光HG光缆接续盒 光纤接头盒 接续包，产品系列HG3010型，12-144芯，根据用户需求定制供应。满足YD/T814-2013、YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC60529、IEC62134-1、UL94等国际标准。