

杰恒BT-600CA-DGx4-8多通道蠕动泵

产品名称	杰恒BT-600CA-DGx4-8多通道蠕动泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:杰恒 型号:BT-600CA-DGx 参考流量:0-593mL/min
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

杰恒BT-600CA-DGx4(8)多通道蠕动泵实验分样泵

流量一览表 (ml/min , 测试介质 : 清水 , 转速 : 0.1-600rpm)							
泵头型号	153Yx (314D)						253
软管型号	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#

内径 × 壁厚	1.6 × 1.6	3.2 × 1.6	4.8 × 1.6	6.4 × 1.6	7.9 × 1.6	4.8 × 2.4	6.4 × 2.4
参考流量	0.03~125	0.08~470	0.17~1120	0.3~1780	0.4~2200	0.2~900	0.3~1620

流量一览表 (mL/min, 测试介质: 清水)

泵头型号	DG(额定转速0.1-150rpm)			DGx(额定转速0.1-600rpm)		
软管型号	小三卡管		大三卡管		14#	
内径x壁厚	1.02 × 0.86		2.79 × 0.86		1.6 × 1.6	
参考流量	0.001-8.4		0.001-33.9		0-150	

功能简介

采用大屏幕真彩液晶图文显示器,同时具备流量、定时和灌装三种运行功能

具备全速排空、回吸角度设置、流量校正、北京时间、环境温度检测等基本功能

菜单: 流量运行(同屏显示转速)、定时运行(可预约运行)、灌装运行(接受红外线感测)

运转指令: 面板操作、脚踏开关(自动识别)、外控(模拟量信号和通讯协议)运行三种

旋转编码开关基本操作,方便实用,具有声音和文字提示,无须特别培训 适配153Yx、253Yx、DG、DGx几种

提供黑色可耐强腐蚀的PPS材质泵头、浅色具有良好外观和化学性能的PSU材质泵头供选

标配：液晶显示驱动器、泵头、软管（任选两米）、 选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、

注明：脚踏开关控制启停方式为点动和持续两种状态任意选择，泵自动识别外接脚踏开关

技术参数

显示方式	真彩液晶图文
转速范围	0.1 ~ 600.0rpm，正反转可逆
调速方式	旋转编码开关
运行方式	流量、定时、灌装
基础功能	全速排空、回吸角度设置、流量校正、时间调校、环境温度检测
回吸角度	0 ~ 360 ° 任意设置
脚踏开关	自动识别（可设置为点动运行或持续运行）
灌装运行	可设置为自动程序运行或红外线感测运行（缺瓶止灌）
外形尺寸	长304 × 宽166 × 高178(mm)，整机重量：4.1-5.1Kg
工作环境	-20-60，相对湿度小于85%
电源功率	Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz选配)，消耗功率54W
最大压力	0.2Mpa，短时可达0.27MP（软管出口背压）
外控方式	启停、方向、速度控制：0.5-5V/10V、4-20mA、0-10KHz；RS485通讯采用MODBUS通用协议
防护等级	IP31

外形尺寸图
