

杰恒WT-600EL-253D工业型_蠕动泵

产品名称	杰恒WT-600EL-253D工业型_蠕动泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:杰恒 型号:WT-600EL-253D 整泵重量: 5.7KG
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

流量一览表（ ml/min,测试介质：清水）

泵头型号	153yx					253yx			
软管型号	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
内径 × 壁厚	1.6 × 1.6	3.1 × 1.6	4.8 × 1.6	6.4 × 1.6	7.9 × 1.6	4.8 × 2.4	6.4 × 2.4	7.9 × 2.4	9.6 × 2.4
参考流量	6.2 ~ 125	23 ~ 470	56 ~ 1120	89 ~ 1780	110 ~ 2200	0.2 ~ 900	0.3 ~ 1620	0.4 ~ 2340	0.5 ~ 3000

泵头型号	dgx				353y		253d	
软管型号	14#	16#	25#					

				73#	82#	35#	36#
内径 × 壁厚	1.6 × 1.6	3.2 × 1.6	4.8 × 1.6				
				9.7 × 3.3	12.7 × 3.3	7.9 × 2.4	9.6 × 2.4
参考流量	0-150	0-450	0-593				
				430 ~ 8600	600 ~ 12000	260 ~ 5176	300 ~ 6000

功能简介

机箱特点：铝合金全封闭，防护等级为ip54 接线端口：端口全部采用防水型航空插座
使用环境：高粉尘、高湿度等恶劣工况 基本功能：启停、正反转、升降速、全速排空、回吸设置
外控功能：脚踏开关、0-5v/10v、4-20ma、modbus通讯协议
记忆功能：泵设置参数和运行状态自动记忆保存
标准配置：驱动器、泵头、软管（每个通道任选2米）
可选配置：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等
应用领域：机械研磨抛光液、电子电镀液添加、化工液体、胶水、防静电液体等输送

技术参数

产品型号	wt-600el/153yx		wt-600el/353y	wt-600el/253d
机箱	整体压铸铝合金机箱			
显示	4位数码显示泵的转速（与流速成正比）			
转速范围	30-600rpm		30-600rpm	30-600rpm
驱动方式	无刷直流减速电机驱动		无刷直流减速电机驱动	
控制方式	触摸按键			
外控方式	脚踏开关、0-5v/10v、4-20ma、modbus通讯协议			
基本功能	启停、正反转、升降速、全速排空、回吸设置			
高级功能	手动流量运行、自动定时运行			
掉电记忆	自动记忆设置参数、可设置断电后工作状态			

泵头材质	pps（黑色，特殊工程塑料，可耐强化学腐蚀性）		pps（黑色，特殊工程塑料，可耐强化学腐蚀性）	
	pesu(浅色，高级工程塑料，良好的结构性和耐化学腐蚀性)			
回吸角度	0 ~ 360 ° 任意设置			
工作环境	0-60 ，相对湿度小于85%			
电源	220v/50hz			
功率	120w	48w	200w	120w
最大压力	0.17mp	0.17mp	0.27mp	0.27mp
整泵重量	5.2kg	5.2kg	9.3kg	5.7kg
防护等级	ip54			

wt-600el-253d外形尺寸图