

PCM04/08/16/30综合复用设备

产品名称	PCM04/08/16/30综合复用设备
公司名称	北京稳信达科技有限责任公司
价格	1.00/对
规格参数	品牌:稳信达 型号:WXD-2000E 产地:北京
公司地址	北京市石景山区西井路17号1号楼二层216房
联系电话	010-88792562 13701316252

产品详情

PCM综合复用设备（以下简称该设备）是北京稳信达科技有限责任公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的光电一体化设备。它将标准的2M传统TDM业务接口、语音接口融为一体，并转变为E1信号，在同轴电缆上进行传输。该设备提供30路电话、1-4路共享线速100M以太网通道的时候，还可以提供1-16路E1接口，也可用E1通道传输30路电话。根据需要，电话接口还可以更换成2/4线音频、E&M、磁石、载波、热线、RS485、RS422等。该设备无须任何配置，开电即用，维护简单，为用户提供了一种低成本、高效、简洁的语音、数据综合接入解决方案。

E1接口：

接口速率：2.048Mb/s ± 50ppm，符合ITU-T相关建议G.703

接口码型：HDB3码

输入阻抗：75欧姆非平衡

接口类型：BNC接口

语音接口：户端为二线电话接口（fxs），局端为交换机用户线接口（fxo）或热线电话磁石电话等pcm编码，音频传输特性符合itu-t g.712、g.714建议连接器：rj45

lan接口：10/100base-t utp接口连接器：rj45，dte接口过滤和转发速率达每秒15，000帧，256帧的缓冲器10，000mac地址局域网表，自动学习和更新功能

异步数据接口：传输4路rs232/rs485异步数据，速率可达256kbps连接器：rj45

v.35数据接口：数据速率： $n \times 64\text{kb/s}$ ($n \leq 31$)，接口为dce接口连接器: db25/f

工作条件

电压：ac180v ~ 240v；dc - 48v；

功耗： 5w

工作温度：0 ° c~50 ° c

贮存温度：-40 ° c~+70 ° c

相对湿度：95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰