

全国供应快速卷帘门

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 全国供应快速卷帘门 |
| 公司名称 | 天津市荣邦金属门窗制造有限公司 |
| 价格 | 10000.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:荣邦 产地:天津 是否定制:是 |
| 公司地址 | 天津市北辰区北辰道10号 |
| 联系电话 | 022-60996565 13516175089 |

产品详情

【快速卷帘门】基本说明

是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

【快速卷帘门】适用范围

医药、食品、电子、洁净厂房、卷烟、印刷、纺织、超市及其它轻工业厂房的区域隔离，此门适用于内外使用。

【快速卷帘门】工作原理

由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。

【快速卷帘门】参数规格

电机：选用三菱合作伺服减速电机，噪音小、动力足、制动稳定。开启速度0.4---2.8米/秒

控制箱：选用集成式伺服控制器作为控制系统。

限位器：选用韩国（奥托尼克斯）编码器作为电脑记忆型限位器。

门帘：选用（法国）涂层机布瑞士设备焊接技术。颜色：蓝色、黄色。可选

轨道：选用2.0mm厚冷板剪折，表面做喷涂。

主框体：选用8mm厚冷板剪折而成，选用2.0mm厚冷板制作封箱。

电气保护系统：选用韩国（奥托尼克斯）光电开关作为保护系。

开启模式：地磁、光电、按钮。