

海光HG-GJFJV4芯单模紧套式室内光缆

产品名称	海光HG-GJFJV4芯单模紧套式室内光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	1.45/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GJFJV-4J/B紧套式4芯单模室内软光缆 抗冲击力:800/3次H=1m
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光HG-GJFJV4芯单模紧套式室内光缆

海光HG-GJFJV型室内光纤软光缆 主要技术参数
安装方式：室内敷设
允许弯曲半径：敷设时20倍缆径；工作时10倍缆径(静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径)
允许拉力(N)：长期：600 短期：1200
允许侧压力(N/100mm): 长期：1000 短期：2200
使用条件：使用温度 ():-20 ~ +60
抗冲击力(g)：800 3次 H=1m

标准要求：满足YD/T1258、YD/T1770等标准关于室内光纤光缆的要求；满足IEC60794，TTU/T G651-657，GB/T7423、GB/T13993等标准关于通信光缆的要求。

海光HG-GJFJV型光纤软光缆，以芳纶纱作为加强构件，光纤采用紧套被覆结构，护套采用聚氯乙烯（PVC）或阻燃聚氯乙烯，环保耐用：外径小、重量轻、高阻燃、易剥离、衰减低、耐腐蚀、防水，防紫外、柔软性高，抗拉性强。适用于通信设备活动连接器尾纤跳线、光纤到桌面的室内综合布线。属于室内光纤光缆，遵循YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准。

海光HG-GJFJV型室内光纤光缆：低损耗、低色散、结构紧凑、良好的综合机械性能；紧套光缆直连，无需过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，敷设成本低；纤芯数多结构紧凑，体积小重量轻；柔软，弯曲半径小，应力、应变性能优良；全介质结构设计，无电磁感应影响；适用于加工制作多种连接器；使用寿命长。

海光HG-GJFJV室内软缆应用范围：适用于室内楼层（垂直）或单层楼面（水平）的终端与终端之连接；适用于室内通信用的光缆，通信设备尾缆及活动连接线、跳线。

为适应三网融合、FTTX的推广应用，济南中易华实工贸有限公司-海光通讯通信，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光纤配线网络解决方案，从产品筛选到工程施工，验收交付，客户无忧。综合网线布局施工，因工程优良率高，验收一次通过率高，业务在不经意间已涵盖山东全省及周边。海广通信产品包含OMDF光纤总配线架，ODF光纤配线架配线箱，理线架，10M-1000M光纤收发器，多网合一箱，光缆交接箱，分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，快速连接器，光纤跳线，跳线架，法兰盘，水晶头，信息面板，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、线路辅助设施等。

产品现货:

HG-GJFJV-4J/B紧套式4芯多模/单模室内软光缆；

HG-GJFJV-6J/B紧套式6芯多模/单模室内软光缆；

HG-GJFJV-8J/B松套式8芯多模/单模室内软光缆。