

# 楼板机厂家 推挤楼板机

产品名称	楼板机厂家 推挤楼板机
公司名称	宁津县双利建材设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	
公司地址	山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街
联系电话	13734346680

## 产品详情

双利楼板厂家是专业生产加工楼板机，围墙立柱机，搅拌机，配料机，免烧砖机，轻质墙板机，sp板成型机，过木机，檩条机，电动送料车等产品的经销批发型企业。厂家生产的楼板机质量好价格低所有的配套产品部件都是采用行业品牌产品保证设备的高质量长寿命，采购电话13734346680

经营范围：建材设备，建筑设备，保温设备生产销售及相关产品的进出口业务。

### 楼板机

是一种新型的预制构件生产机械。适用于工业及民用建筑的多种预应力砼圆孔板的挤压成形工作。该机械技术先进，比用其它方法生产（拉模、快速脱模等）工效可提高3 - 5倍，节约水泥30 - 50kg每立方，工人劳动强度降低、制板速度高、质地密实、板型整齐、尺寸准确，场地使用率高且周转快，是代替其它生产方法的最理想的预制构件生产设备。

楼板机的特点：

- 一、整机采用球墨铸铁大梁（原为槽钢大梁），使整机永不变形，从而保证了整机的稳定性和使用寿命。
- 二、采用中频振动器作振源（100HZ）与低频振动器（50HZ）相比效具有生产效率高/制板速度快，空心板外观质量好/强度高的特点，各项机构性能优良，每立方米混凝土可节省水泥50公斤。
- 三、关键备件选材考究，工艺先进，性能可靠，易损配件耐磨损、寿命长，从而为用户节省维修费用，降低使用成本。

四、对骨料的适应性广，破碎石、卵石制板性能均佳。

五、可一机两用，适合12\*50尺寸和12\*60尺寸楼板的地区。

楼板机安全操作细节：

- a、振动器安装时，应检查是否锚的大小和振动锚孔是一致的，错误是更大的，并不难安装，拧紧固定螺栓，螺栓受力均匀，防止身体是不正常的压力，并影响使用寿命和振动的的影响。
- b、振动器安装，螺丝孔位置应正确，紧固力保持平衡，避免螺栓歪斜，防止身体是不正常的压力，影响使用寿命和振动的的影响。
- c、振动器操作，楼板机不应该是在坚硬的土地上，很长一段时间的的空转，为了避免振动的跳跃没有什么损坏机件。
- d、操作时，应使电缆保持一定程度的放松，以免变形，拉伸，从而导致触电和电机线包损坏。e、操作人员必须穿绝缘鞋，楼板机戴绝缘手。

混凝土空心板挤压机的试制成功,为混凝土预制构件生产工艺的改革,实现机械化连续生产,消除笨重体力劳动,提供了新经验,开创了新的途径。本期着重介绍苏州市建筑安装工程公司混凝土预制构件厂、上海市房屋修建公司、武汉市建筑工程科学研究所、沈阳市第三建筑工程公司等单位试制成功的混凝土空心板挤压机,供读者参考。旅大市第二建筑工程公司混凝土构件加工厂制成的混凝土空心板挤压机已在本刊1974年第九期中刊登,这里不再赘述。空心楼板是目前广泛采用的一种预制构件。在民用建筑中,一般采用厚度为120毫米的短向板。在工业建筑中常采用厚度为180~200毫米的长向板。随着我国建筑事业的不断发展,这两种空心楼板的需要量日益增长。