

聚合物聚苯板厂家销售价格

产品名称	聚合物聚苯板厂家销售价格
公司名称	廊坊华帅保温材料有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	导热系数:0.049 型号:HS-02 规格:600*600
公司地址	河北省廊坊市大城县杜权村
联系电话	0316-5790638 13473160680

产品详情

廊坊华帅保温材料有限公司生产：聚合物聚苯板防火等级A级，采用蜂窝状防火隔离仓结构，使每一个有机高分子形成相对的独立单元。从而有效的阻止了热能的传导和火势的蔓延，因此达到了国家防火最高等级！

华帅公司聚合物聚苯板可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型高热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能;公共场所的室内节能防火,如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。

产品特点：A级不燃保温板主要特性如下：一.防火阻燃性能良好

- 1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐高温——使用温度可以达1000 °C,熔点可以到1500 °C以上
- 3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落
- 4.稳定可靠——过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用
- 5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

二.A级不燃保温板性能优越 容重Kg/m³ 160 —— 200 抗压MPa 0.4 —— 0.5 拉拔MPa
0.2 —— 0.26 导热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045

三.环保无毒害 1.无烟雾——过火时无烟雾产生 2.无毒素——不含苯、甲醛等有害物质 3.
无公害——无三废排放，对周围环境无危害

四.憎水透气吸音 1.憎水效果好，吸水率小于10% 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众
3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以高强度粘接，避免脱层或粘接不