

真空橡胶过滤皮带

产品名称	真空橡胶过滤皮带
公司名称	山东丰祺环保科技有限公司
价格	1000.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区马山镇商业街588号（注册地址）
联系电话	13969186619 13256187719

产品详情

橡胶过滤带简介

橡胶过滤带也称真空皮带，是du水平带式真空过滤机、真空带式洗浆机的关键部件。带体表面为一排排横向沟槽，沟槽中有一排或多排排液孔，排液孔段可采用纯胶结构；带体的骨架层采用高强度的聚酯帆布或涤纶帆布；滤带的上、下覆盖胶可根据工况条件采用不同的配方，满足耐酸碱、耐热、耐油、耐寒等不同需求；胶带的成型和硫化采用一次整体复合工艺，确保了带体的平整和性能的稳定。

产品特性分类（一）耐酸碱过滤带

适用于与酸碱接触的工作环境，如：磷肥、氧化铝、催化剂（4a氟石）等行业。覆盖胶采用橡塑共混材料并填充耐酸碱惰性介质，较氯丁橡胶耐酸碱性能优越；骨架材料采用高强力聚脂帆布，较棉帆布耐酸碱性强；排液孔部位采用纯胶，有效阻隔酸碱液对骨架层的腐蚀，滤带使用寿命大幅提高。

耐热过滤带

主要用于过滤高温物料，800c<耐热温度<1050c。覆盖胶采用耐热和耐老化性能优越的三元乙丙胶料；骨架层采用高强力聚脂帆布，覆盖胶与骨架层间可铺设耐热玻璃布；排液孔段采用纯胶结构，有效阻隔高温和滤液对骨架材料的影响；滤带使用寿命显著提高。

产品特性分类（二）耐油过滤带

适用于各种含油物料的过滤环境。覆盖胶采用高丙烯腈含量的丁腈橡胶，骨架层采用高强度聚酯帆布。具有带体变形、变化率低，强度高、使用范围广等优点。

耐寒过滤带

适用于温度在-40c— +70c工作环境。骨架层采用聚酯帆布，覆盖胶采用天然橡胶与顺丁橡胶并用，具有弹性高、耐冲击、耐寒性等特点。