

硫酸钡胶体磨

产品名称	硫酸钡胶体磨
公司名称	切可（上海）机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧
联系电话	021-57682379 13918462866

产品详情

硫酸钡胶体磨，硫酸钡研磨机，硫酸钡溶液研磨胶体磨，研磨胶体磨是将胶体磨和胶体磨一体化的设备，效果远远好于单台胶体磨处理的效果，研磨胶体磨是一台目前最新型的研磨分散设备

硫酸钡，适用于上、下消化道造影。无臭、无味粉末，密度4.25-4.5，分解温度 > 1600 。溶于热，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。对于硫酸钡溶液的生产，目前许多厂家采用国产胶体磨生产，由于国产胶体磨本身转速较低为2930转，生产出来的硫酸钡溶液粒径一般在20 μm左右，而且生产效果很低，需要研磨5-6小时。而使用CIK研磨胶体磨进行处理，研磨两遍，粒径可以细化到5 μm，效果好，效率高。

硫酸钡NK2000系列研磨分散设备是CIK（上海）公司经过研究刚刚研发出来的一款新型产品，该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装，我们将三级变跟为一级，然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头，使物料可以先经过胶体磨细化物料，然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换（我们提供了2P，2G，4M，6F，8SF等五种乳化头供客户选择）

硫酸钡胶体磨的特点：

线速度很高，剪切间隙非常小，当物料经过的时候，形成的摩擦力就比较剧烈，结果就是通常所说的湿磨

定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。

定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离

在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。

高质量的表面抛光和结构材料，可以满足不同行业的多种要求。

硫酸钡研磨机，上海切可研磨胶体磨是处理药物混悬液的最佳设备！